

悬浮海绵铁滤料报价 郑州汇丞环保 成都悬浮海绵铁滤料

产品名称	悬浮海绵铁滤料报价 郑州汇丞环保 成都悬浮海绵铁滤料
公司名称	郑州汇丞环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区文博西路25号院5号楼1511号
联系电话	18738113931

产品详情

悬浮海绵铁滤料 活化海绵铁脱氧剂是海绵状多孔铁颗粒。它是水中的溶解氧。海绵铁过滤器（也称为氧气清除剂）由优质矿粉制成，悬浮海绵铁滤料厂家，并按氧化还原反应原理过滤。通过脱水除去的方法是溶解水中的溶解氧和管道和锅炉中的氧气。活化处理后的海绵铁脱氧剂是海绵状多孔铁颗粒，其溶解在水中。氧气提供了与活性铁反应以加速氧化还原反应的机会。

海绵铁滤料除氧器的技术和工作原理：

1. 在不加热的情况下在室温下操作，克服了热量，真空脱氧和加热能耗的缺点；
脱氧可以在常温下进行，水不需要加热； 2. 它占用空间小，易于安装。它克服了高安装热量和真空脱气的不便。工作原理：海绵铁脱氧剂是活化处理后的高活性填料。它是海绵状多孔铁。悬浮海绵铁滤料

悬浮海绵铁滤料 常温过滤除氧器分为自动型和手动型。

当海绵铁滤料用作水处理材料时，金属铁是主要的化学成分。铁是一种活性金属，它在水溶液中的电极电位低，并且具有还原能力。它可以置换金属活性序列中的金属并将其沉积在铁的表面上，并且还可以电离氧化剂，化合物和某些有机物减少了。在水溶液中， Fe^{2+} 也具有一定程度的还原性，并且当存在强氧化剂时。 Fe^{2+} 可以进一步氧化成 Fe^{3+} ， Fe^{2+} 和 Fe 的电极电位。悬浮海绵铁滤料 海绵铁量的影响准备20 mg / L Cr^{6+} 溶液作为模拟废水。反应器数量从1 # 到6 #。海绵铁的量分别为0.4g，0.8g，1.6g，4g，8g和12g。控制在6.5，速度为150 r / min，实验温度为常温，每20 Min取样并确定水中残留的 $Cr(VI)$ 浓度。测试结果如图1和图2所示。从图1和图2可以看出，随着反应时间的推移，悬浮海绵铁滤料批发，不同海绵铁剂量下 $Cr(VI)$ 残留浓度的变化率不同。剂量越大，效果越显着，成都悬浮海绵铁滤料，去除率越高。的剂量是8克和12克；1 # 和2 # 在80 min达到平衡，出水 Cr^{6+} 浓度分别为16 mg / L和15.5 mg / L；100分钟时3 # 和4 #。同时，出水 $Cr(VI)$ 分别为12.5 mg / L和10 mg / L，相应的去除率分别为26%和41%；5 # 和6 # 在100-120 min缓慢下降，接衡时， Cr^{6+} 浓度平均为6.2 mg / L和1.4 mg / L，相应的去除率分别高达63%和91%。悬浮海绵铁滤料 悬浮海绵铁滤料报价-郑州汇丞环保-成都悬浮海绵铁滤料由郑州汇丞环保科技有限公司提供。“活性炭,净水剂,净水滤料”就选郑州汇丞环保科技有限公司（www.gydd.com.cn），公司位于：郑州市金水区文博西路25号院5号楼1511号，多年来，汇丞环保坚持为客户提供好的服务，联系人：赵经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。汇丞环保期待成为您的长期合作伙伴！

