悬浮海绵铁滤料报价 郑州汇丞环保 成都悬浮海绵铁滤料

产品名称	悬浮海绵铁滤料报价 郑州汇丞环保 成都悬浮海绵铁滤料
公司名称	郑州汇丞环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区文博西路25号院5号楼1511号
联系电话	18738113931

产品详情

悬浮海绵铁滤料　活化海绵铁脱氧剂是海绵状多孔铁颗粒。它是水中的溶解氧。海绵铁过滤器（也称为氧气清除剂）由优质矿粉制成，悬浮海绵铁滤料厂家，并按氧化还原反应原理过滤。 通过脱水除去的方法是溶解水中的溶解氧和管道和锅炉中的氧气。活化处理后的海绵铁脱氧剂是海绵状多孔铁颗粒，其溶解在水中。 氧气提供了与活性铁反应以加速氧化还原反应的机会。
海绵铁滤料除氧器的技术和工作原理：
1。在不加热的情况下在室温下操作，克服了热量，真空脱氧和加热能耗的缺点;
脱氧可以在常温下进行，水不需要加热; 2。它占用空间小，易于安装。它克服了高安装热量和真空脱气的不便。工作原理：海绵铁脱氧剂是活化处理后的高活性填料。它是海绵状多孔铁。悬浮海绵铁滤料

悬浮海绵铁滤料　常温过滤除氧器分为自动型和手动型。
当海绵铁滤料用作水处理材料时，金属铁是主要的化学成分。 铁是一种活性金属，它在水溶液中的电极电位低，并且具有还原能力。它可以置换金属活性序列表中的金属并将其沉积在铁的表面上，并且还可以电离氧化剂。 ，化合物和某些有机物减少了。 在水溶液中，Fe2
+也具有一定程度的还原性，并且当存在强氧化剂时。 Fe2 +可以进一步氧化成Fe3 +，Fe2
+和Fe的电极电位。悬浮海绵铁滤料　海绵铁量的影响准备20 mg / L Cr6 +溶液作为模拟废水。反应器数量从1＃到6＃。海绵铁的量分别为0.4g，0.8g，1.6g，4g，8g和12g。控制在6.5，速度为150 r / min，实验温度为常温，每20°CMin取样并确定水中残留的Cr（VI）浓度。测试结果如图1和图2所示。从图1和图2可以看出，随着反应时间的推移，悬浮海绵铁滤料批发，不同海绵铁剂量下Cr（VI）残留浓度的变化率不同。剂量越大，效果越显着，成都悬浮海绵铁滤料，去除率越高。的剂量是8克和12克; 1＃和2＃在80 min达到平衡，出水Cr6 +浓度分别为16 mg / L和15.5 mg / L;
100分钟时3＃和4＃。同时，出水Cr（VI）分别为12.5 mg / L和10 mg / L，相应的去除率分别为26％和41％; 5＃和6＃在100-120 min缓慢下降，接衡时，Cr6 +浓度平均为6.2 mg / L和1.4 mg /
L，相应的去除率分别高达63％和91％。悬浮海绵铁滤料 悬浮海绵铁滤料报价-郑州汇丞环保-成都悬浮海绵铁滤料由郑州汇丞环保科技有限公司提供。“ 活性炭,净水剂,净水滤料 ”就选郑州汇丞环保科技有限公司（www.gydd.com.cn），公司位于：郑州市金水区文博西路25号院5号楼1511号，多年来，汇丞环保坚持为客户提供好的服务，联系人：赵经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。汇丞环保期待成为您的长期合作伙伴！