

釜用机械密封咨询电话 泉州釜用机械密封 约翰克兰密封件公司

产品名称	釜用机械密封咨询电话 泉州釜用机械密封 约翰克兰密封件公司
公司名称	约翰克兰密封件（常州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市天宁区黑牡丹科技园4幢
联系电话	18921087273

产品详情

优点

- 1、密封可靠在长周期的运行中，密封状态很稳定，泉州釜用机械密封，泄漏量很小，按粗略统计，其泄漏量一般仅为软填料密封的1/100；
- 2、使用寿命长在油、水类介质中一般可达1~2年或更长时间，在化工介质中通常也能达半年以上；
- 3、摩擦功率消耗小机械密封的摩擦功率仅为软填料密封的10%~50%；
- 4、轴或轴套基本上不受磨损；
- 5、维修周期长端面磨损后可自动补偿，一般情况下，釜用机械密封咨询电话，毋需经常性的维修；
- 6、抗振性好对旋转轴的振动、偏摆以及轴对密封腔的偏斜不敏感；
- 7、适用范围广机械密封能用于低温、高温、真空、高压、不同转速，以及各种腐蚀性介质和含磨粒介质等的密封。
- 8、对许多工厂的“零泄漏”需要，填料密封无法达到此要求；根本适应范围广，随意性更大，但对于在工厂，经常更换或维护将对工厂造成很大损失。

机械密封(mechanical seal)是指由至少一对垂直于旋转轴线的端面在流体压力和补偿机构弹力（或磁力）的作用下以及辅助密封的配合下保持贴合并相对滑动而构成的防止流体泄漏的装置。弹力加载机构与辅助密封是金属波纹管的机械密封我们称为金属波纹管密封。在轻型密封中，还有使用橡胶波纹管作辅助密封的，橡胶波纹管弹力有限，一般需要辅以弹簧来满足加载弹力。

“机械密封”通常被人们简称为“机封”。

空转导致机械密封损坏

原因是空转（也就是泵里没有物料）的情况下，机械密封的密封面没有得到物料的润滑，形成了密封面的干摩擦，导致密封面不够光洁平整，使得密封面失效。同时，由于电机的高速运转（2900转/分钟），机械密封干摩擦使得机械密封快速升温，釜用机械密封哪家好，温度很快就超过机械密封上O形圈能够耐的温度，使得O形圈部分或者全部烧坏，导致机械密封失效，釜用机械密封推荐厂家，由于O形圈的损坏，使得机械密封的静环（固定在泵上不动的）松动脱落，而泵轴在高速旋转，导致机械密封的静环碎裂。
。

釜用机械密封咨询电话-泉州釜用机械密封-约翰克兰密封件公司由约翰克兰密封件（常州）有限公司提供。“机械密封件,釜用机械密封,泵用机械密封”就选约翰克兰密封件（常州）有限公司（www.czjohncra ne.com），公司位于：常州市天宁区黑牡丹科技园4幢，多年来，约翰克兰密封件坚持为客户提供好的服务，联系人：董经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。约翰克兰密封件期待成为您的长期合作伙伴！