

# 江苏滤芯 韩式滤芯 安平浚荃

产品名称	江苏滤芯 韩式滤芯 安平浚荃
公司名称	安平县浚荃丝网制品有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县北张沃村北413号（饶安路南侧）
联系电话	15631824999 15631824999

## 产品详情

在垃圾焚烧炉上的空压机滤芯采用分室结构。这方便在不影响焚烧炉运行的情况下进行维修。而且分室后可采用三状态清灰的方法来提高清灰的效果。在采用脉冲空压机滤芯时，我们一般采用的喷吹的压力为4.5 ~ 6.5kg/cm<sup>2</sup>

滤芯是过滤净化功能的专业名词，为了净化原流体的资源和资源的分离简便装置，主要用在油过滤、空气过滤、水过滤等过滤行业。滤芯具有良好的过滤性能，主滤材采用多层不锈钢烧结网，过滤精度为0.5-200 μm，其外形尺寸可按用户要求加工。

现在很多家庭中，包括一些公司单位都安装了净水器，在使用净水器的同时，粉尘收集滤芯，还需要掌握净水器的一些保养法则，同样对净水器滤芯的保养法则，韩式滤芯，也是每个使用者都必须要来掌握的。

在使用以前，是必须要对净水机的内部滤芯来进行相应的冲洗的，从而能够冲洗掉滤芯中的保护液。其次，便是来清洗，现在市场上的净水产品，一般有净水机、纯水机与直饮机三类，但不同的净水产品，则是由不同的滤芯所组成的。同时，当产品使用一定时间以后，势必会产生许多太多的杂质与滤芯堵塞等情况的。要是出水量不足原来的一半时，是能够向售后服务中心的维修站

来申请进行清洗的。清洗时，是可以用药洗或反冲洗，也都能起到很好的效果。

### （3）滤芯性能试验

流量-阻力（压降）试验 测定空气流动压力损失（流量-阻力或流量-压力分碇曲线）。

原始过滤效率试验 可计算出滤芯的集尘效率，烧结滤芯，正常滤芯的降尘率应为99%以上。

储尘能力试验和累积效率试验 滤芯积尘灰过多造成堵塞、进气阻力增大。使发动机功率下降

5%或油耗上升5%时的进气阻力是一极限值，达到此值时就必须清扫或更换滤芯。试验时，进气阻力

或压力降达到7—46kPa时的积灰重量即是滤芯的储尘能力，江苏滤芯，而在此试验期间的过滤效率则为累积效

率。

原始进气阻力试验 进气阻力(额定时气量通过滤芯时在进、出口处的压差)不应超过3.2kPa

，还则功率将下降，发动机会冒黑烟。

江苏滤芯-韩式滤芯-安平浚荃(优质商家)由安平县浚荃丝网制品有限公司提供。安平县浚荃丝网制品有限公司( [www.jqsiwang.com/](http://www.jqsiwang.com/) )是河北衡水,金属丝网的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安平浚荃领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安平浚荃更加美好的未来。