

烟台固定式装卸平台多少钱 富贵液压服务保证

产品名称	烟台固定式装卸平台多少钱 富贵液压服务保证
公司名称	济南富贵液压机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市济北开发区济北工业园
联系电话	15634873788

产品详情

固定式液压登车桥安装坑位要预留多大？

由于固定式液压登车桥有需要定做和不需要定做两种形式，很多固定场合都是不需要定制的，只要按照厂家这种标准型尺寸预留就可以了，然而，有的作业场合、环境不同，物流固定式装卸平台多少钱，需要重新根据现场要求进行定制才行，这个时候就需要厂家技术人员现场勘察，8吨固定式装卸平台多少钱，然后设计登车桥图纸，才能确定预留的坑位大小。

固定式液压登车桥

固定式液压登车桥简单的安装过程！

- 一、根据登车桥尺寸，先挖好一个地坑，无地坑是无法安装的；
- 二、把地坑内走线的线路预留好，在地坑尾部的中心地方；
- 三、地坑内的三角边都需要用钢来包边，把用于固定的锚钉焊接与角钢的内面，然后上面铺一些沙子，再用混凝土铺设一下；
- 四、将防撞胶块固定于货台前端登车桥两侧；
- 五、检查下各个部位是否固定牢固，施工完毕。

液压登车桥平衡链安装正确位置

液压登车桥安装位置正确，在固定架上必须绕二圈，除须穿固定螺丝和钢丝审绳二次保护的部分可以破

皮，其他任何地方不得破皮，保护钢丝绳应与轿架复绕二圈，且二个钢丝绳夹头。

液压登车桥平衡链不应有波浪扭曲

液压登车桥平衡链不应有波浪扭曲现象，连接牢固、可靠、距离地面 100mm两端连接处加安全钢丝绳。

液压登车桥平衡链不与无关的装置相碰撞

液压登车桥当连接装置运行不平稳，月台固定式装卸平台多少钱，无影响，补偿链不应与任何无关的装置相碰撞，底坑缓冲器与水泥墩子应严格按照土建图要求施工尺寸。

济南富贵液压机械有限公司产品：移动式液压升降机、固定式液压升降机、固定式液压升降货梯、移动式液压登车桥、固定式液压登车桥、车载式液压升降机、电瓶车升降机、套缸式升降机、各种规格升降平台和各种液压非标准工作平台。

- (1) 要严格按照设计要求和施工方案的规定进行作业。
- (2) 基坑四周必须设1.5m高的防护栏杆，防护栏杆距基坑距离不小于1m。
- (3) 土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。
- (4) 登车桥井坑边界周围地面应设排水沟，对坡顶、坡面、坡脚采取排水措施，尤其是固定登车桥。
- (5) 在基坑或深井下作业时，必须戴安全帽。
- (6) 基坑周边严禁超堆荷载。
- (7) 登车桥基坑开挖过程中，应防止碰撞支护结构；应随时注意土壁变动的情况，发现有裂缝等异常现象，必须暂停施工，报告上级进行处理。
- (8) 挖土方时，如发现有不能辨认的物品或事先未预见到的情况时，烟台固定式装卸平台多少钱，应及时停止作业，报告登车桥负责人处理。
- (9) 对土石方开挖后不稳定或欠稳定的边坡，应根据边坡的地质特征和可能发生的破坏情况，采取自上而下，分段跳槽，及时支护的逆作法或部分逆作法施工。严禁无序大开挖，作业。

烟台固定式装卸平台多少钱-富贵液压服务保障由济南富贵液压机械有限公司提供。济南富贵液压机械有限公司（www.jnfgsjj.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东济南的液压机械及部件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领富贵液压机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.yddcq.cn）还是从事山东移动式登车桥，济南移动式液压登车桥，物流装卸货登车桥厂家的厂家，欢迎来电咨询。