

# 大昌路灯有限公司 路灯基础预埋件厂家

产品名称	大昌路灯有限公司 路灯基础预埋件厂家
公司名称	天津市大昌路灯有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港开发区旺港路19号
联系电话	13920002612

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市大昌路灯有限公司

### 灯杆基础预埋

- 1.灯杆定位处挖坑做灯杆基础，在此前公司需提供相应规格路灯的基础预埋图纸，按图施工。开挖后要用地线钎探察地下有无障碍物及地下管道，如有应平移让开，切忌野蛮施工。
- 2.基坑铺设8厘米厚垫层。
- 3基础浇筑用混凝土应集中加工制作，用搅拌机搅拌均匀，用车辆运输到施工现场。
- 4.垫层上浇注混凝土独立基础时，应边浇注边振捣；浇注结束前，应埋设地脚螺栓埋件（注意灯杆基础上螺栓保护措施，以防止损伤螺栓。）对地脚螺栓二次灌净浆。浇注结束后，对预埋件做水平调整，并将混凝土基础面抹平。
- 5.下预埋穿线管（保护管），应设专人及时对基础出线孔对准蓄电池出线孔，上端口应位于预埋件中部，且高于混凝土预埋件5厘米（以免进水），尽量避免预埋穿线管打弯，其内径不得小于所穿钢丝软管外径的1.5倍，若保护管有弯曲时，路灯基础预埋件厂家，不得小于2倍，要尽量避免死弯。下端口要保持稍向下倾斜。管口必须采用东西堵住，避免在施工过程中泥沙等杂物灌入管内堵塞穿线管。

6.安装灯杆基础前，要从两个方位找好垂直度，安装过程中监视垂直度，垂直度偏差不大于5毫米，以保证灯杆的垂直度。

7.制作好的基础必须进行2 - 5天（根据施工时的环境温度，由施工人员自行把握）的养护，在养护过程中，对地基的上表面不定期进行水平测试以保证其水平，如若不符合要求，应及时进行补修处理。

随着科技的发展，各行各业都随着有了新的发展新的变化，我们平日里使用的路灯也发生了翻天覆地的变化，地球资源日益贫乏，太阳能作为一种“取之不尽、用之不竭”的安全、环保新能源越来越受广大用户的喜爱。我们的路灯也从需要挖坑埋线的昏黄色传统路灯，到现在只需要一个太阳能板就能够供电照明的led太阳能路灯，新型的太阳能路灯具有节能、环保、安全、无需布线、安装简便、智能控制、可以根据需要随时变换安放位置。。

假如这个时分灯杆装置欠好的话，直接会导致路灯的超负荷的运转。可是这样的状况并没有跟着城市的前进而开展着改变，灯杆在不断的开展，可是发作的回路也变得更好。

所以直接会导致毛病的发作。为了防止这样的状况咱们必须在规划的时分要求路灯杆需求入情入理才能够。

比如说电缆线必需需求长，接头也需求合理的规划，只要这些都确保的话，咱们才能够确保咱们在路灯下不会有问题的呈现。

当然了已然留意到了路灯杆的规划方面，你必定能够知道在挑选灯杆的时分还要挑选资料好一点的灯杆，这样运用的时分也不用忧虑由于资料的问题导致灯杆的损坏了。当然了假如灯杆入情入理的设置更是能够得到咱们的赏识。究竟现在的路灯对于咱们的效果不仅仅只要照明，除此之外，咱们还能够用赏识的目光去看待路灯。总归路灯的存在就是能够直接影响咱们的日子。

大昌路灯有限公司(多图)-路灯基础预埋件厂家由天津市大昌路灯有限公司提供。天津市大昌路灯有限公司（www.ludengtj.com）在电子、电工产品加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，大昌路灯一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李总。同时本公司（www.tjtaiyangnengdeng.cn）还是从事天津草坪灯，天津太阳能草坪灯，天津led草坪灯的厂家，欢迎来电咨询。