

E+H Minicap FTC260/FTC262/FTC968 德国E+H电容限位开关

产品名称	E+H Minicap FTC260/FTC262/FTC968 德国E+H电容限位开关
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	3333.00/个
规格参数	品牌:E+H 型号:FTC262/262 产地:德国
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

产品详情

电容式限位检测

Minicap FTC260

适用于轻质固体散料测量

Minicap FTC260杆式探头结构简单，经济实用，用于固体散料限位检测，尤其适用于腐蚀性的、或者有大量黏附形成的介质。该探头专为轻质固体散料限位检测而设计，典型应用：谷物、面粉、奶粉、动物饲料、水泥、滑石粉或石膏等。

优势

测量系统由探头与电子元件组成：

——安装简单

——启动时无标定

内置黏附补偿：

——即使探头有强黏附形成，仍可保持精准的开关动作

——操作安全性高

机械部件坚固：

——无磨损部件

——使用寿命长

——免维护

应用领域

Minicap专为轻质固体散料限位检测而设计，颗粒尺寸最大为30mm，介电常数为 ϵ_r 1.6。典型应用：谷物、面粉、奶粉、动物饲料、水泥、滑石粉或石膏。

型号：

Minicap FTC260：配有140毫米杆式探头，材质符合FDA规定；用于固体散料与液体

带交流电或直流电电源的继电器输出（备用辅助转换电源/SPDT）

带3线直流电源的PNP输出

特征和规格

固体限位检测

测量原理

固体电容

特点/应用

compact rod probe with build up compensation

easy start up

特点

FDA认证材料

电源/通信

10,8 ... 45V DC, DC-PNP 3-wire

20 ... 253V AC, or

20 ... 55V DC, Relay output

环境温度

-40...80 ° C

(-40...176 ° F)

Minicap FTC260 / Minicap FTC262 versions:

Minicap FTC260: with rod probe for bulk solids and liquids

Minicap FTC262: with rope probe up to 6 m (20 ft); for bulk solids

Relay output (potential-free change-over contact / SPDT) with AC or DC power

PNP output with three-wire DC power