

# 不锈钢链网 三力供货及时 304不锈钢链网价格

产品名称	不锈钢链网 三力供货及时 304不锈钢链网价格
公司名称	宁津县三力玻璃机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县大祁工业园区A8西
联系电话	13969270062 13969270062

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁津县三力玻璃机械有限公司

### 型煤网带烘干机结构原理

1、内部构造：链条式烘干机由上料输送机、烘箱、变速传动机构、送风装置、热空气发生装置、定时排湿系统、微机控制系统(温湿度、风量、转速控制)等部件组成。

2、工作原理：将物料均匀的平铺在网带上，由传动装置拖动在干燥机内往返移动，不锈钢链网，热风在物料间穿流而过，水蒸气从排湿孔中排出，从而达到干燥的目的。该烘干系统主要加热方式有电加热、蒸汽加热、热风加热。

型煤烘干机网带多用于碳钢材质，支杆采用14或者16mm。

304不锈钢网链的规格很多，可根据各种行业的需求量尺定做。

下面介绍一个面条蒸煮的网链参数：

材质：SUS304 食品级304

链条节距：38.1mm

网带丝径:1.5\*1.5

链条支杆：8mm

网带规格：3.5\*7

面条烘干蒸煮行业常用规格参数，仅供客户参考。

网带规格比较密，304不锈钢链网厂家，避免了面条卡在网链中的情况发生，304不锈钢链网价格，网面更清洁，干净耐用。

清洗机网带又叫304不锈钢网带，因为常年在水中运转，所以材质很关键，耐高温不锈钢链网厂家，必须用大厂的国标304材质，有好多新客户跟我反映，他们订购的304网带生锈了。其实这个原因很简单，就是其他厂家用了小厂的304材料，杂质过多引起的。

清洗机网带有很多是不带链条的.

宽度：380mm

丝径：2.0\*2.0mm

螺距：11mm

节距：21mm

重量：3.5kg/m

价格：因304原材料价格浮动较大，以当时原材料价格报价为准。

不锈钢链网-三力供货及时-304不锈钢链网价格由宁津县三力玻璃机械有限公司提供。“网带,链条,链板,玻璃机械”就选宁津县三力玻璃机械有限公司(sanliboli.1688.com)，公司位于：山东省宁津县大祁工业园区A8西，多年来，三力机械坚持为客户提供好的服务，联系人：祁婷婷。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。三力机械期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.zhpyk.com)还是从事不锈钢输送网带，304不锈钢网带，不锈钢输送网链的厂家，欢迎来电咨询。