

# 商丘衬塑管 山东坤耀钢管厂家

产品名称	商丘衬塑管 山东坤耀钢管厂家
公司名称	山东坤耀钢管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城经济技术开发区汇通商贸大厦16层1605B室
联系电话	13869523332

## 产品详情

管道及管件内壁卫生标准契合《日子饮用水输配水设备及防护资料卫生安全评价标准》（2001）选用环氧树脂粉末，衬塑管，经高温预热后，涂塑层与钢管内外壁高温熔结，与钢管有极强的结合力，涂塑层外表润滑、漂亮，因为流体阻力小，能够增加流量，节约能源，并具有防腐功能和杰出的卫生功能。涂塑钢管生产厂家概述什么是涂塑钢管也就是说在钢管管壁涂上一层塑料就称为涂塑钢管，但根据涂塑层的不同涂塑钢管可以分为：内涂塑钢管、外镀锌内涂塑钢管、内外涂塑钢管。

衬塑管生产工艺介绍：污水处理排放管、污水管以及生物池防腐工程农业：农业灌溉用管、深井管、排水管网等，耐腐蚀性能优于钢结构有利于钢管的防火和防火水泥砂浆内防腐管道：钢构件在外力作用下的性能还是有一定影响。如对变形、稳定性等方面都可能产生不利的作用。热轧的钢材产品，对于厚度和边宽这方面不好控制。我们熟知热胀冷缩，由于开始的时候热轧出来即使是长度、厚度都达标，后冷却后还是会出现一定的负差，这种负差边宽越宽，厚度越厚表现的越明显。所以对于大号的钢材，对于钢材的边宽、厚度、长度，角度，以及边线都没法要求太准确。

衬塑管是以普通碳素钢管作为基础，内衬化学性优良的热塑性塑料，经冷拉复合或滚塑成型，它既有钢管的机械性能，又有塑料管的耐腐蚀性能，缓结垢，不易生长微生物的特点，是输送酸、碱、盐、有腐蚀性气体等介质的理想管道。

性能：介质工作温度：-25 ~+105 介质工作压力：正压2.5MPa;负压90KPa系列产品特性：抗温耐低温耐负压，耐真空耐腐蚀，抗老化，抗冲击，表面光滑结合力强。对一般酸碱盐的性能良好，适用于腐蚀性气体，液体及固体液，浆液介质的输送。

本产品广泛应用于化工、生物、电力、冶炼、制药、食品、环保等领域，在-20 -105 内是取代橡胶瓷

、玻璃钢、不锈钢及塑料板等衬里的理想材料。

商丘衬塑管-山东坤耀钢管厂家由山东坤耀钢管有限公司提供。商丘衬塑管-山东坤耀钢管厂家是山东坤耀钢管有限公司（[www.kylxgc.com](http://www.kylxgc.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邢金鑫。同时本公司（[www.kytsgg.com](http://www.kytsgg.com)）还是从事涂塑钢管，山东涂塑钢管厂家，聊城涂塑钢管的厂家，欢迎来电咨询。