

EPS聚苯板供应商 诚信汇凯保温材料

产品名称	EPS聚苯板供应商 诚信汇凯保温材料
公司名称	成都诚信汇凯节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省彭州市致和镇棋盘村4组
联系电话	18981778858

产品详情

改性不燃聚苯板生产线厂家

改性不燃聚苯板生产线生产厂家的不燃聚苯板广泛用于平面、曲率半径较大的罐体、锅炉、热交换器等设备和建筑的保温隔热，一般使用温度为600℃，也可用于船舶的舱壁和天花板起保温、防火的作用。不燃聚苯板布缝毡主要用于形状复杂、工作温度较高等设备的保温隔热，一般使用温度为400℃，如加大施工容重达100 kg/m³以上，增加保温钉容重并采用金属外护，EPS聚苯板供应商，则使用温度可达600℃。岩棉铁丝网缝毡多用于罐体、管道、锅炉等高温设备的保温，使用温度600℃，如加大施工容重，增加保温钉容重并采用金属外护，效果会更好。

TEPS热固复合聚苯乙烯防火保温板强势来袭

TEPS热固复合聚苯乙烯防火保温板是以聚苯乙烯泡沫颗粒为基地，使用处理剂复合成型的1级防火保温板。产品规格600mm×600mm、900mm、1200mm三种，厚度应设计需求而定主要性能指标。

成都诚信汇凯节能科技有限公司TEPS热固复合聚苯乙烯防火保温板

优势特点

- 1、吸水率极低：TEPS热固复合聚苯乙烯防火保温板吸水率极低，大型EPS聚苯板供应商，防潮、防水性能突出，而且保温性能不会因吸水受潮而下降。
- 2、1级不燃：该产品是采用特种无机不燃材料复合制成，防火等级为A1级，大型EPS聚苯板供应商，施工前后都不存在消费隐患。

3、保温隔热性能优越：保温是外墙保温材料主要的功能，TEPS热固复合聚苯乙烯防火保温板导热系数在0.05[W/(m.k)]以内，专业EPS聚苯板供应商，且性能稳定，可满足现行节能标准要求。

聚苯板外墙外保温系统的施工工艺

1保护层的选择

传统水泥砂浆如直接作用在保温层外面易引起开裂，而且还有可能脱落，存在巨大的安全隐患。因此必须采用专用的抗裂砂浆并辅以合理的增强网，并在砂浆中加入适量的纤维。抗裂砂浆的压折比小于3.如外饰面为面砖，在抗裂砂浆中也可以加入钢丝网片。钢丝网应采用防腐好的热镀锌钢丝网。

EPS聚苯板供应商-诚信汇凯保温材料由成都诚信汇凯节能科技有限公司提供。成都诚信汇凯节能科技有限公司（www.cdcxhk.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！