

铝合金灌溉管供应商 铝合金灌溉管 铝合金灌溉管厂家直销

产品名称	铝合金灌溉管供应商 铝合金灌溉管 铝合金灌溉管厂家直销
公司名称	任丘市洪润喷灌设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	任丘市出岸镇西古贤村
联系电话	13103071718

产品详情

喷灌几乎适用于除水稻外的所有大田作物，以及蔬菜、果树等。它对地形、土壤等条件适应性强。但在多风的情况下，铝合金灌溉管批发价格，会出现喷洒不均匀，铝合金灌溉管型号齐全，蒸发损失增大的问题。与地面灌溉相比，大田作物喷灌一般可省水30%~50%，增产10%-30%。优点是使农田灌溉从传统的人工作业变成半机械化、机械化，甚至自动化作业，加快了农业现代化的进程。但在多风、蒸发强烈地区容易受气候条件的影响，铝合金灌溉管，有时难以发挥其优越性，在这些地区进行喷灌应该对其适应性进行进一步分析。

1.喷灌安装工序：

1)挖沟：管沟深70cm，宽30cm，沟底不得留下石砾，沟底坡度均匀。

2)管道连接：4寸以上管连接用垫圈，按说明书安装;4寸以下管以溶剂胶接，管壁用稀释剂彻底擦净。胶接时切忌管壁残留水份或冷凝水。胶接后放置沟内。所有管道的三通、弯头、闸阀需装置混凝土止推块。

3)泥土回填：回填土应无石砾、树根等杂物，并用夯具夯实浇水沉实。所有管的接口处暂不回填，留待灌溉系统之后试验、观察是否漏水，通过试验后方可复土回填。

4)加压试验：灌溉系统全部安装完成后进行管道试压。启动水泵，待管内空气排出后用试压泵增压，达到工作压力的1.5倍时关闭试压泵，用肉眼观察管道所有接头是否或漏水，如在半小时内压力表指针无明显下降为合格。通过灌溉系统水压试验后即可把所有接头填土压实。土壤回填夯实后通过自动控制器启

动水泵，通过洒水的水迹检查是否存在死角，发现后及时调整消除。

喷灌技术

喷灌是利用管道将有压水送到灌溉地段，并通过喷头分散成细小水滴，均匀地喷洒到田间，对作物进行灌溉。它作为一种先进的机械化、半机械化方式，在很多发达国家已广泛采用。优点是对地形的适应力强，机械化程度高，铝合金灌溉管供应商，均匀，并可调节空气湿度和温度，但投资高，且受风的影响较大。

地下灌溉

地下灌溉是用控制地下水位的方法进行灌溉。在灌溉时把地下水位抬高到水可以进入根系活动层的高度，地面仍保持干燥，所以非常省水，不灌溉时把地下水位降下去。但此方法的局限性很大，只有在根系活动层下有不透水层时才行，不适于普遍推广。地下灌溉被公认是最有发展前景的高效节水灌溉技术，尽管目前存在一些问题，应用推广速度较慢，但随着关键技术的解决，今后将会得到一定的发展。

铝合金灌溉管供应商-铝合金灌溉管-铝合金灌溉管厂家直销由任丘市洪润喷灌设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。任丘市洪润喷灌设备有限公司（www.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为微灌机械较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!