

济宁保鲜冷库定制 益众制冷设备厂 保鲜冷库定制公司

产品名称	济宁保鲜冷库定制 益众制冷设备厂 保鲜冷库定制公司
公司名称	商丘益众制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市睢阳区
联系电话	15518655767

产品详情

组合式冷库门频繁启动，或者长时间不启动，或者长时间不停止，或者在未达到温度时停止。（1）检查冷凝器上是否有灰尘。如果散热不好，则冰箱的冷凝压力会过高。为了保护压缩机，保鲜冷库定制设计，机器在压力控制器的作用下停止。散热良好后，保鲜冷库定制公司，按压力控制。机器上的黑色重置按钮将自动恢复操作。（2）如果控制器的参数设置不正确，则将其重置。（3），散热不好，请参考故障2。（4），温控故障。（5），电器损坏。磁带库内的照明没有点亮。请检查开关是否故障以及灯泡是否损坏。检查时请检查电源，并在安装灯罩时注意灯的防水性。

冷库运行状态与常见故障

封闭式活塞压缩机冷库运行状态：

油位必须保证为油孔的1/2（以确保其润滑）；

废气温度取决于制冷剂（R22不应高于145 °C）；

吸入温度必须比蒸发温度高5-15 °C（磁带库温度降低5-10 °C）；

吸入温度与储存温度之差为0-5 °C。（对应表）

分油器能自动回油，油温应在40-60 °C正常；

压缩机油压应比吸入压力高0.15-0.3MP。

压缩机在运行期间突然停止工作

油位低，低于保护值继电器动作（机油和机油过滤正常）；

排气压力过高，高于继电保护值（检查冷凝器散热）；

润滑油压力过低，差压保护继电器动作（检查润滑系统）；

电机过载（测量电流，调节单元负载使其恢复正常）；

如果冷库工程冷媒配管的施工不妥，但装置内混入水分、空气、灰尘等物质的话，冷库压缩机电机烧损、压缩机轴承烧损、冷媒系统堵塞等不良状况，从而成为空调机故障的原因。因此，在安装时，应充分对冷媒配管进行保护，济宁保鲜冷库定制，在防止水分和灰尘进入的同时，在施工时也应防止水分、灰尘、铜屑的进入。另外，在钎焊时，应使用氮气防止产生氧化层，一旦装置内有水分、灰尘等进入，几乎是无法取掉。济宁保鲜冷库定制-益众制冷设备厂-保鲜冷库定制公司由商丘益众制冷设备有限公司提供。商丘益众制冷设备有限公司（www.yzzlsb.cn）是河南商丘,换热、制冷空调设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在益众领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创益众更加美好的未来。同时本公司（www.yzzlsb.cn）还是从事冷库安装报价，商丘冷库安装，河南冷库厂家的厂家，欢迎来电咨询。