

# d型胶管接头 嘉森科技厂家 绥化胶管接头

产品名称	d型胶管接头 嘉森科技厂家 绥化胶管接头
公司名称	嘉森科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县北留智景德路西侧
联系电话	13780488232

## 产品详情

### 干密封式美国标准管螺纹胶管接头胶管接头

#### 干密封式美国标准管螺纹

##### 一. 标准:ANSI B1.20.3 干密封式美国标准管螺纹胶管接头

1. 干密封式管螺纹主要用于冷却器、船舶、汽车及飞机的燃油和润滑油管路接头、加油放油塞、毒等。
2. 干密封式管螺纹的特点是控制牙顶和牙底的削平量，d型胶管接头，以保证牙顶牙底外金属和金属的接触首先发生或与侧面接触同时发生。牙顶和牙底的接触可以防止螺纹渗漏，并保证在不使用润滑剂和密封填料的情况下形成密封紧密连接。
3. 干密封式内管螺纹可以是圆柱形的，低压胶管接头，也可以是圆锥形的。而干密封式外管螺纹仅有圆锥形一种。所有干密封式管螺纹均为右螺纹。

### 一般用途的锥管螺纹NPT胶管接头胶管接头

#### 一般用途的锥管螺纹NPT

1. 标记:3/8-18NPT。
2. 基本中径和基准距离:锥管螺纹的基本中径是根据管子外径、螺距和手旋合长度确定的，绥化胶管接头，内外螺纹之间用手旋合的公称长度为基准距离，内螺纹的基面为螺纹大端处截面(该截面上的螺纹中径为基本中径)，外螺纹基面在离小端距离为基准距离处。

### 3. 常用螺纹尺寸

尺寸代号 每寸牙数 大径 中径 小径 建议底孔 基准距离 牙数

1/8 27 10.242 9.489 8.736 8.6 4.102 4.36

1/4 18 13.616 12.487 11.358 11.1 5.786 4.10

3/8 18 17.055 15.926 14.797 14.5 6.096 4.32

1/2 14 21.223 19.772 18.321 17.9 8.128 4.48

3/4 14 26.568 25.117 23.666 23.2 8.611 4.75

1 11.5 33.228 31.461 29.694 29.2 10.160 4.60

1-1/4 11.5 41.985 40.218 38.451 37.9 10.668 4.83

1-1/2 11.5 48.054 46.287 44.520 43.9 10.668 4.83

干密封式管螺纹的四种类型:

1. 干密封式美国标准管螺纹NPTF
2. 干密封式SAE短锥管螺纹PTF-SAE SHORT
3. 干密封式美国标准燃油用直管内螺纹NPSF
4. 干密封式美国标准普通直管内螺纹NPSI
5. 各种类型的标准干密封螺纹的推荐搭配关系

干密封外螺纹 与其相配的干密封内螺纹

NPTF(锥)外螺纹 NPTF(锥)内螺纹

PTF-SAE SHORT(锥)内螺纹

NPSF(直)内螺纹

NPSI(直)内螺纹

PTF-SAE SHORT(锥)外螺纹 NPSI(直)内螺纹

NPTF(锥)内螺纹

d型胶管接头-嘉森科技厂家(在线咨询)-绥化胶管接头由嘉森科技股份有限公司提供。嘉森科技股份有限公司(www.jiasenkeji.net)位于河北省衡水市景县北留智景德路西侧。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前嘉森科技在金属线、管、板制造设备中拥有较高的知名度,享有良好的声誉。嘉森科技取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。嘉森科技全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。

