

成品化粪池隔油池规格 广州钢筋混凝土化粪池 路虎交通

产品名称	成品化粪池隔油池规格 广州钢筋混凝土化粪池 路虎交通
公司名称	广州市路虎交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区白云大道北770号汇金广场C座3A01
联系电话	13434204096

产品详情

- 1、钢筋混凝土化粪池开挖基槽时，如有地下水，且地下水位较高时，广州钢筋混凝土化粪池，可采用挖集水坑排水施工方案，罐体应设置在坚实、均匀的地基上。
- 2、化粪池设置位置及埋深应严格按设计要求放线、定位。
- 3、化粪池就位后，回填土时可按每层虚铺厚度300mm进行，须采用人工回填夯实，回填土压实系数不小于0.95夯实。
- 4、设备就位前先检测各处高程是否正确，找准设备进出水方向，确认无误后将设备就位。
- 5、化粪池安装前，应将清掏孔盖盖好，以免建筑垃圾或回填土进入池内。
- 6、化粪池施工安装过程中，周围应树立警示标志，以防在施工尚未完成之前，施工车辆碾压通过造成产品损坏。
- 7、化粪池施工安装结束后，如地下水位高于罐体三分之一，应及时注水至二分之一，以防地下水位高时出现上浮，整体预制水泥化粪池蓄水池，影响稳定。
- 8、切记化粪池在安装就位后，应立即回填到与化粪池出水口一平，然后再将化粪池注水一半，以防出现意想不到的后果。
- 9、钢筋混凝土化粪池砌连接井，成品化粪池隔油池规格，按图纸要求连接进、出水管道，砌好进、出水连接井。

钢筋混凝土是当代较为主要的土木工程材料之一。经过均匀的搅拌，密实成型，通过硬化而成的一种人工石材。路虎交通钢筋混凝土化粪池具有原料丰富，价格实惠，生产工艺简单等特点，因而使其用量越来越大。

钢筋混凝土化粪池还具有抗压强，耐久性好，强度等级范围宽等特点。同时钢筋混凝土配合比的设计满足结构设计提出的耐冻性、抗渗性等耐久的特点，而且还要考虑结构设计未明确的其他耐久性要求，如严寒地区的路面、桥梁，处于水位升降范围的结构，以及暴漏在氯污染环境的结构等。为了保证这些混凝土结构具有良好的耐久性，不仅要优化混凝土配合比设计，同样重要的工作就进行选用良好的原材料，是保证设计的混凝土化粪池具有良好耐久性的基本前提。

广州市路虎交通设施有限公司是一家专注于研发生产预制钢筋混凝土化粪池、隔油池、雨水收集池的专业生产厂家。主营是整体混凝土化粪池及市政配套产品。公司所生产的预制钢筋混凝土化粪池全部采用先进的一次成型工艺，罐体采用加强筋技术360°环形平台，钢筋混凝土化粪池工艺精细，表面光滑洁净，结构稳固，克服了砖混结构化粪池密封性不好和玻璃钢化粪池承压力不好的缺点，50立方商砼化粪池尺寸，在行业变革中带领潮流。在淘汰落后产能，倡导绿色环保建材的主旋律下，钢筋混凝土化粪池产品已日臻完善成熟。传统的砖砌由于能耗和施工成本高，且易产生不均匀沉降和易渗漏等问题，已经不能适应市场的需求。玻璃钢化粪池质量难控制，某些厂家偷工减料，质量参差不齐，只有行业标准，没有国家标准监督。公司成立伊始精准定位，高标准要求，专业和专注于小区化粪池改造，生产基地遍布全国，交通运输方便。

成品化粪池隔油池规格-广州钢筋混凝土化粪池-路虎交通由广州市路虎交通设施有限公司提供。成品化粪池隔油池规格-广州钢筋混凝土化粪池-路虎交通是广州市路虎交通设施有限公司（www.biaoxianbiaopai.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：戴先生。同时本公司（www.jtbzp8.com）还是从事交通标志牌，路牌制作，公路标志牌的厂家，欢迎来电咨询。