

# 租赁水陆挖掘机 水陆挖掘机 文利工程机械设备租赁

产品名称	租赁水陆挖掘机 水陆挖掘机 文利工程机械设备租赁
公司名称	洪湖市大沙文利工程机械设备租赁服务中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	城南开发区屈原南路吉祥凤凰城368栋1单元1层101号
联系电话	13872340302

## 产品详情

### 动力系统的构成及功能

· 进气系统——网罩 胶管 空滤 胶管 增压器 胶管 中冷器 胶管 发动机  
· 排气系统——增压器 膨胀节 消声器 排气管  
· 冷却系统——水箱 胶管 节温器 水泵 柴油机 胶管 水箱 · 油门控制系统——步进电机 减速机 蜗轮蜗杆传动 油门拉线 柴油机油门—高怠速、低怠速限位开关 · 燃油系统

进油系：燃油箱 胶管 手油泵 粗滤器 精滤器 柴油机

回油系：柴油机 胶管 燃油箱（回油量比较大，用它来进行部份冷却）

不检查新件质量，装配后出现故障的问题比较常见。

在更换配件前，有些维修人员对新配件不做技术检查，拿来后直接安装到水路挖掘机上，这种做法是不科学的。目前市场上出售的零配件质量良莠不均，一些假3，水陆挖掘机出租，冒伪1，劣配件鱼目混珠；还有一些配件由于库存时间过长，性能发生变化，如不经检测，装配后常常引起故障的发生。1台上海120A推土机，柴油机机油冷却器冻裂，导致机油中进水，更换一新机油冷却器，起动试机，机油中仍然进水，又检查了其它部件，未找到故障原因。

后拆开新机油冷却器边盖，发现边盖处的封油圈没有压实，导致机油和水发生混合，原因是机油冷却器质量不过关。1台ZL50装载机，柴油机机油压力过低，分析是机油滤清器堵塞，更换了一新机油滤清器，水陆挖掘机出租价格，试机机油压力仍低。后检查或更换了所有可能导致机油压力低的零部件，但机油压力仍不能升高，最后在没有查到故障原因、机油压力偏低的情况下勉强使用，结果导致柴油机烧瓦抱轴、曲轴断裂、连杆弯曲，损失万余元。后经检查是由于更换的机油滤清器滤芯(粗滤器)已被过多的铁锈堵塞，原因是该滤清器长时间库存保管导致内部生锈。因此，在更换新配件前一定要进行必要的检查测试，租赁水陆挖掘机，检测包括外观及性能测试，确保新配件无故障，杜绝其引起的不必要麻烦。

## 选择水陆挖掘机

如果是在海边或盐湖作业的话水陆挖掘机一定要选择加强型的。在浅水地区作业普通型就可以。加强型的船板厚度要比2mm衬板厚4mm，这样整体强度要大很多，加强型的多用林肯松下焊丝，普通型的因为价格成本因素只能用普通小工厂生产的廉价焊丝。

### 水陆挖掘机的分类

水陆挖掘机根据结构不同分为浮筒式和浮箱式。浮箱式是用原车的链轨加长后在行走支架边w ai挂浮箱，水陆挖掘机，这种造价比较低但底盘不密封，长期使用锈蚀严重，后期保养要花很多钱，还有支重轮和链轨磨损加重。国外前期改装的都是这种结构，现在已经很少见。

### 水陆挖掘机作业注意事项

虽然水陆挖掘机可以在水里作业，但对水深是有严格要求的，当水深超过作业范围，挖掘机会浮在水面上不能工作，操作不慎的话容易导致车体倾侧、翻倒。

水陆挖掘机平常要做好保养，因为工作的特殊性，一旦在工作中出现状况，相较于旱地挖掘机来说会更难处理。做好日常保养和维护可以在工作中省去很多力气。

加油对水陆挖掘机来讲是一件特别重要的事，也正因为如此，水陆挖掘机一般都设置了超大型的油箱，以防在工作中出现油箱燃尽的状况。工作中要注意检查油箱。另外，在挖掘机作业时，要注意不挖到行走的铁壳链轨，导致船体破损。

租赁水陆挖掘机-水陆挖掘机-文利工程机械设备租赁(查看)由洪湖市大沙文利工程机械设备租赁服务中心提供。洪湖市大沙文利工程机械设备租赁服务中心(www.wenmiaowjj888.com)实力雄厚，信誉可靠，在湖北荆州的机械及工业制品项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领文利工程机械设备租赁和您携手步入辉煌，共创美好未来！