

齿轮减速机 本鼎机械 减速机

产品名称	齿轮减速机 本鼎机械 减速机
公司名称	山东本鼎机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山经济技术开发区
联系电话	13964462782

产品详情

ZQA型圆柱齿轮减速机的性能特点：(1)齿轮均采用优质合金钢经渗碳、淬火而成，齿面硬度达54-62。(2)中心距，公称传动比等主要参数均经优化设计，主要零、部件互换性好。(3)一般采用油池润滑，自然冷却，当热功率不能满足时，可采用循环油润滑或风扇冷却盘管冷却。(4)体积小、重量轻、精度高、承载能力大、效率高，寿命长，可靠性高、传动平稳、噪声低。

上述内容本鼎公司保留最终解释权，圆柱齿轮减速机，详细资料请联系我们获取。本鼎机械专业生产各类减速机，电动滚筒等产品。

本鼎机械有限公司专业生产减速机，电动滚筒，减速机厂家，渣浆泵等产品，如需帮助请拨打图片上的联系方式联系我们。

本鼎机械专业从事减速机行业，我们与您分享减速机行业的以下信息：印齿面圆柱齿轮减速机的特点

- 1、Z系列减速机齿轮采用高强度低碳合金钢经渗碳淬火而成，齿面硬度达HRC58-62，齿轮均采用数控磨齿工艺，精度高，减速机，接触性好。
- 2、Z系列硬齿面圆柱齿轮减速机传动率高：单级大于96.5%，双级大于93%，三级大于90%。
- 3、圆柱齿轮减速机运转平稳，噪音低。
- 4、体积小，重量轻，使用寿命长，承载能力高。
- 5、易于拆检，易于安装。

更多详情请访问我们的官网或电联。

本鼎机械有限公司专业生产减速机，电动滚筒，渣浆泵等产品，如需帮助请拨打图片上的联系方式联系我们。

本鼎机械专业从事减速机行业，我们与您分享减速机行业的以下信息：减速机通常要求（一）

一、对设备前零件的要求

1、滚动轴承用汽油清洁，齿轮减速机，其他零件用火油清洁。一切零件和箱体内不许有任何杂质存在。箱体内壁和齿轮（蜗轮）等未加工表面先后涂两次不被机油腐蚀的耐油漆，箱体表面先后涂底漆和色彩油漆（按主机请求配色）。

2、零件合作面洗净后涂以光滑油

二、设备和调整的要求

1、滚动轴承的设备

滚动轴承设备时轴承内圈应紧贴轴肩，请求缝隙不得经过0.05mm厚的塞尺。

2、轴承轴向游隙

2、轴承轴向游隙

对游隙不行调整的轴承（如深沟球轴承），其轴向游隙为0.25~0.4mm；对游隙可调整的轴承轴向游隙数值见表。点击查看圆锥滚子轴承轴向游隙；角触摸球轴承轴向游隙

3、齿轮（蜗轮）啮合的齿侧空隙

可用塞尺或压铅法。行将铅丝放在齿槽上，然后滚动齿轮而压扁铅丝，丈量两齿侧被压扁铅丝厚度之和即为齿侧的巨细。

4、齿面触摸斑驳圆柱齿轮齿面触摸斑驳2-10-4；圆锥齿轮齿面触摸斑驳2-11-4；蜗杆传动触摸斑驳2-12-4

更多内容请访问我们的官网 或致电我们了解。

齿轮减速机-本鼎机械-减速机由山东本鼎机械有限公司提供。山东本鼎机械有限公司（www.sdbendjx.com）位于山东省淄博市博山经济技术开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前本鼎机械在减速机、变速器中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。本鼎机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。本鼎机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。