

污泥低温带式干化机 污泥低温干化机 德胜

产品名称	污泥低温带式干化机 污泥低温干化机 德胜
公司名称	广州德胜电器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州花都区花山镇平龙路自编3号
联系电话	18922702716

产品详情

污泥低温干化机

使污泥卫生化和稳定化，污泥含有大量的有机物、各种病原体及其他有害物质（如重金属），污泥低温干化机报价，若不进行稳定化处理必将成为“二次污染”导致环境污染和病菌传播，那污泥通过处理和改善，使得污泥二次使用，在市场上不会到处看到污泥的堆积，现在社会发展飞快，如果污泥得不到处理，在过几年随处都可见到污泥的堆积。这时我们广州德胜电器科技有限公司研究出一款能让污泥二次使用的机器，那就是污泥低温干化机。

污泥低温干化机

污泥低温干化机的工艺步骤

污泥干化的目的在于去掉湿泥中的部分水分，污泥低温干化机，以适应不同的处置要求。

干化意味着在单位时间里将一定数量的热能传给物料所含的湿分，这些湿分受热后汽化，与物料分离，失去湿分的物料与汽化的湿分被分别收集起来，这就是干化的工艺过程。

从设备角度来描述这一过程，包括上料、干化、气固分离、粉尘捕集、湿分冷凝、固体输送和储存等。

如果因物料的性质（粘度、含水率等）可能造成干化工艺的不稳定性的（如黏着、结块等），污泥低温干化机价格，则有必要采用部分干化后产品与湿物料混合的工艺（返料、干泥返混）。此时，污泥低温带式干化机，在上料之前和固体输送之后应相应增加输送、储存、分离、粉碎、筛分、提升、混合、上料等设备。

泰保污泥低温干化机不受环境因素影响，高效稳定运行，比传统低温干化设备节能50%以上，使用寿命长达15年，突破了传统干化的能耗高、不安全的技術瓶颈，解决了传统技术路线干化过程中（能耗高、效率低、含水率高、臭气排放、高温扬尘、安全性等）遗留的技术缺陷。可实现无热损密闭式工作，无臭气排放，安全低温、无扬尘，干泥含水率低于10%以下，适用于各类污泥减容减量、无害化、稳定化、资源化处理处置。

污泥低温带式干化机-污泥低温干化机-德胜由广州德胜电器科技有限公司提供。广州德胜电器科技有限公司（www.adesheng.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！