

乌海起皱uv光固机 保定勤诚机械

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 乌海起皱uv光固机 保定勤诚机械 |
| 公司名称 | 清苑县勤诚机械设备厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 保定市清苑县中心东街170号 |
| 联系电话 | 15930482008 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：清苑县勤诚机械设备厂

起皱uv光固机起皱uv光固机起皱uv光固机固化机。有手提样式，桌面箱体样式，工业生产用可悬挂样式，以及大型物品需要的大型固化机。如所需固化的为电子电路板等小件物品，可选择手提式，桌面箱体式。UV机设备配置有一个高强度光源，灯箱系统可以移开，固定到其它流水线使用，增加设备的灵活性。传送带到灯泡高度可以调节，适用不同大小元件的固化。UV固化机是能够发出可利用的强紫外线的一种机械设备。它已被广泛应用于印刷、电子、建材、机械等行业。UV固化机的种类和样式因其所光固的产品不同而有所不同，但其最终的目的是一致的，就是用来固化UV油漆或UV油墨等。

起皱uv光固机起皱uv光固机起皱uv光固机

常见种类一、便携式UV光固机

适用范围:

- 1)可适用于地板UV漆固化，模型制作粘接，工艺品上光，印刷，科学实验。
- 2)异型产品的固化，小生产量产品的手工作业。
- 3)适合于家具，木地板，皮革等表面上光，可以现场施工，操作简单。
- 4)适用于各类石材如人造石表面上光，修补UV漆固化，如汽车修补美容。
- 5)适用于UV胶水黏着，少量电子产品UV胶着。

6)适用于现场UV修补，操作灵活，简单方便。

二、常用型uv固化机

型号 电源/光功率 幅宽mm 输送速度

UV400 380/2 × 3.0 400 5~25

UV750A 380/2 × 3.0 750 5~25

UV750B 380/2 × 5.6 750 5~25

UV900 380/2 × 5.6 900 5~25

注:可根据客户要求的参数设计定做。

适应范围

常用于电子元器件固化，丝网印刷UV油墨的紫外线(UV)光固化

起皱uv光固机起皱uv光固机起皱uv光固机

通风系统

1.风机的选择要根据UV灯的功率及箱体空间的实际情况来确定。一般要配送风和引风两台风机，但也有只配备一台引风风机的，风量过大会使机箱内温度太低，UV灯不能全功率工作，固化物不易干燥。

2.风量的控制是指UV固化装置的风量应该是可调整的。这是因为要考虑到冬夏的温差很大，很多工厂不具备恒温车间，因此如果UV固化装置在冬季和夏季用同等的风量工作就一定会影响到产品的质量。

它是用来控制整个光固机工作的系统。这里值得注意的是:

1.风机的控制好由温度自动控制(前节提过)，因为由人来控制可能会有疏漏

开机时应先开灯，2-3分钟后再开风机(风机不是温控时)。

开关UV光固化机灯

开灯时应顺次开灯，每支灯间隔1分钟左右，起皱uv光固机，不要同时打开;关灯后应当使风机继续运转一段时间，直致灯管冷却为止;关灯后如果要二次起动时，一定要等到灯管完全冷却后再起动，否则在灯管表面温度很高的情况下是起动不起来的;开灯后不能立即投入生产，要有一段灯管预热时间，夏季温度高时，预热时间短;冬季温度低时，预热时间长些，预热时间要2-3分钟左右。如果UV设备有强弱光装置，应在强光档起动开灯，这样可以缩短灯管预热时间，若生产时需要弱光，可在预热结束后调至弱光档。

乌海起皱uv光固机-保定勤诚机械(在线咨询)由清苑县勤诚机械设备厂提供。“ UV辊涂设备,UV固化设备,UV喷涂设备,UV淋涂设备等 ”就选清苑县勤诚机械设备厂(www.uvjxc.com), 公司位于: 保定市清苑县中心东街170号, 多年来, 勤诚机械坚持为客户提供好的服务, 联系人: 姜海涛。欢迎广大新老客户来电, 来函, 亲临指导, 洽谈业务。勤诚机械期待成为您的长期合作伙伴! 同时本公司(www.fmj.uvjxc.com)还是从事三聚氰胺UV板覆膜机, 钛瓷UV板覆膜机, 橱柜烤瓷板覆膜机的厂家, 欢迎来电咨询。