

# 药品不干胶标签 廊坊不干胶标签 多加宝印刷

产品名称	药品不干胶标签 廊坊不干胶标签 多加宝印刷
公司名称	东莞市多加宝印刷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇鸡翅岭华威科谷产业园一栋5楼B区
联系电话	13570339159

## 产品详情

不干胶贴纸印刷一般使用uv油墨或醇性油墨。薄膜材料印刷前要进行电晕处理，提高表面张力。也可采用表面涂布的方法提高着墨的牢固度。要求印刷后上光，保护图文。不宜使用水性油墨，防止出现墨层不牢问题。凹版印刷法。在普通凹印机上印刷(一般利用宽幅凹印机)，使用溶剂或uv油墨。印刷好的不干胶标签首先由分切机分成小卷，然后在加工机上模切、排废、复卷。最后在专用分切机上分切成单卷，准备上贴标机。凹印背面印刷法。为分体印刷方法。首先，在专用透明PVC薄膜背面印刷图文(里印法)，然后在图文表面真空镀铝、盖住图文。

经常有客户咨询说不干胶贴纸粘性不牢固，这原因是复杂的，有些不明就里的客户，会认为贴纸的质量有问题，事实上不干胶材料均是来自知名厂商的材料，不存在质量问题，但有可能客户没有讲清粘性要求，或没有在大批量贴前，做试贴实验，有可能导致粘性没有达到理想要求。

- 1.初粘力：常见的是滚球法，即在一个斜面上将背胶面朝上固定，石化不干胶标签，然后让标准的钢球（有分大小）从上面滑下，药品不干胶标签，能粘到的钢球越大，说明初粘力越大。
- 2.持粘力：即用不干胶将两块有挂钩的标准钢板粘好，然后一个钢板挂在固定架上，另一头放2kg的砝码，看下面的钢板多久后仍不掉下来，以能持续的时间计算。
- 3.剥离力：将不干胶贴纸黏在标准钢板上，用仪器已恒定的速度将贴纸撕下来，几下仪器所使用的力，此力即为不干胶的剥离力。

### 凹印

凹版印刷采用短墨路输墨系统供墨，卷筒料印刷，自动化程度很高，使用溶剂型油墨，墨层干燥迅速，是薄膜类印刷的shou

选。一般凹版印刷机速度较高，宠物不干胶标签，许多凹版印刷机的后端还配置滚筒模切装置，辽源不干胶标签，可进行模切、压痕，适于各种贴纸的印刷。但由于凹版制版周期长、制版费用昂贵，只适合于大批量的贴纸生产。

## 网印

网印是对承印物适应性最广的印刷方式，目前，有许多网印厂利用低廉网印设备承揽不干胶贴纸和薄膜贴纸印刷业务。网印贴纸的特点是墨色浓重，立体感强，可采用UV油墨印制薄膜产品。除了屈指可数的几种轮转网印设备可胜任卷到卷贴纸印刷外，大部分网印设备为半自动平面网印机，只能印刷单张产品，套印精度不高，不适合与生产线配套的薄膜贴纸生产设备。印后加工工艺在业务转型同时还应注意贴纸印后加工的相应变化，如在印刷不干胶贴纸时，根据贴纸的应用形式把不干胶的印后加工分为单张纸加工和卷筒纸加工

药品不干胶标签-廊坊不干胶标签-多加宝印刷由东莞市多加宝印刷有限公司提供。“不干胶标签,双层不干胶标签,标签印刷,不干胶贴纸,不干胶”就选东莞市多加宝印刷有限公司(www.djb168.com)，公司位于：东莞市大岭山镇鸡翅岭华威科谷产业园一栋5楼B区，多年来，多加宝印刷坚持为客户提供好的服务，联系人：张蕾。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。多加宝印刷期待成为您的长期合作伙伴！