

路灯灯杆 9米路灯灯杆 希科节能

产品名称	路灯灯杆 9米路灯灯杆 希科节能
公司名称	山东希科节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区美里湖工业园
联系电话	13573162094

产品详情

目前路灯杆防腐设计通常都采用热轧钢管 热浸锌(或冷镀锌) 喷户外粉末涂料(或喷涂油漆)涂装工艺。

喷涂户外粉末涂料具有附着力好、硬度高的优点，但户外粉末涂料存在耐老化性差、失光、易粉化等缺点，路灯灯杆，好的户外粉末能保光、保色3年左右，10米路灯灯杆价格，差的不到一年时间就出现变色、失光、起粉现象。推荐使用耐候性能优异的纯聚酯涂料，耐候性能可达7年以上。更长的时间要求，则推荐采用油漆涂装。

喷涂油漆，

油漆的品种很多，选对油漆，正确施工是保证涂装质量使用效果的重要因素。

路灯杆的使用期限绝大多数为长期性，要求耐候性能高，因此推荐面漆为氟碳漆和聚氨酯面漆；

路灯杆底材通常为镀锌钢管，因此，要选用适应镀锌钢的专用底漆。不可选用醇酸类防锈漆，也不能用类防锈漆。

路灯杆装饰性要求高，漆膜厚度不能太薄，否则外观不够光亮和丰满，9米路灯灯杆，可以选用环氧云铁中间漆、各色环氧中涂漆作为中层漆。

施工工艺：

参考各自单品的施工工艺，本方案可以喷涂、辊涂、刷涂、静电喷涂。如需浸涂、淋涂，则需要调整配方以适应。

干燥方式：推荐90℃，30分钟烘干;也可以常温自干。

小区怎么配置4米高太阳能路灯，山东小区路灯高度一般在3.5米4米这两个规格居多，太阳能路灯配置也是4米的，灯杆用变径灯杆下口140变76mm壁厚2.0mm灯臂采用海螺臂造型长度1米，太阳能支架采用工字形焊接牢固稳定，底法兰盘260x260x10mm，地笼高度63mm，16mm丝4条丝腿。太阳能板用50瓦多晶板，光源用led30瓦，电池30ah锂电池，太阳能路灯灯杆，配置保持灯的亮度3个阴雨天，灯杆可以做成锥形杆下口120上口60mm壁厚2.5mm。

山东路灯厂家，济南路灯灯杆厂家，山东太阳能路灯厂家。

山东希科节能科技有限公司

太阳能路灯厂家，目前市面上太阳能路灯厂家经销商也越来越多，市场份额也越来越少我们普通推广效果越也不好了，百度竞价排名也价格越来越贵了，我们有优质的产品但是目前推广遇到了瓶颈，在我们太阳能路灯厂家在苦恼中时这是百度爱采购退出来了，这个平台好收费低，我们在这个平台可以发布很多产品和关键词，不在受制于竞价的限关键词。

山东希科节能科技有限公司竭诚为你服务。

路灯灯杆-9米路灯灯杆-希科节能(优质商家)由山东希科节能科技有限公司提供。山东希科节能科技有限公司(www.sdxike.com)为客户提供“灯杆,太阳能路灯,景观灯,监控灯杆,监控立杆,交通指示牌”等业务，公司拥有“希科灯饰”等品牌。专注于道路灯具等行业，在山东济南有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：谢经理。