电线电缆批发 山东电线电缆 长源氯乙烯电线电缆

产品名称	电线电缆批发 山东电线电缆 长源氯乙烯电线电缆
公司名称	 威海文登长源电力电缆厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市文登环山路街道办事处河圈村典雅路南首 路西
联系电话	13606316721 13606316721

产品详情

输电线路

先说说输电杆塔的概念,输电导线是由输电杆塔一段一段撑起来的,电线电缆厂家,高电压等级的用"铁塔",低电压等级的比如居民区里见的一般用"木头杆"或"水泥杆",合起来统称"杆塔"。高电压等级的线路需要有更大的安全距离,所以要架得很高,山东电线电缆,只有铁塔才能有能力负担数十吨的线路,一根电线杆架不了这么高、也没这么大支撑力,所以电线杆都是较低电压等级的。至于多高电压算高,多低算低,这个回头细说。

创建良好的运行环境避免电缆绝缘加速老化和损坏

应避免将电缆防火门处于常闭状态、用防火隔板将电缆完全封闭、讲电缆沟盖板的缝隙填充封闭等影响 电缆通风和散热的做法。而且将电缆完全封闭起来,电线电缆批发,也使对电缆的正常巡视成为不可能,不能及时发现电缆故障。

据统计,因电缆头故障而导致的电缆火灾事故占电缆事故总量的70%左右。必须严格空式电缆头制作材料和工艺质量。要求所制作的电缆头的使用寿命,不能低于电缆的使用寿命。街头的额定电压等级及其绝缘水平,不得低于所连接电缆的额定电压等级及其绝缘水平。绝缘头两侧绝缘垫间的耐压值,不得低于电缆保护层绝缘水平2倍。接头形式应与所设置环境条件相适应,架空胶线,且不致影响电缆的流通能力。电缆头两侧各2~3m的范围内,应采取防火包带作阻火延烧处理。

导体屏蔽层是挤包在电缆导体上的非金属层,与导体等电位,体积电阻率为100~1000 ?m。与导体等电位。

一般情况3kV及以下低压电缆没有导体屏蔽层,6kV及以上的中高压电缆都必须有导体屏蔽层。 导体屏蔽层主要作用:消除导体表面的坑洼不平;消除导体表面的尖端效应;消除导体与绝缘之间的孔隙;使导体与绝缘之间紧密的接触;改善导体周边的电场分布;对于交联电缆导体屏蔽层还具有抑制电树生长和热屏蔽作用。

电线电缆批发-山东电线电缆-长源氯乙烯电线电缆由威海文登长源电力电缆厂提供。威海文登长源电力电缆厂(www.wdchengya.com)实力雄厚,信誉可靠,在山东 威海 的电力电缆等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领长源电力电缆和您携手步入辉煌,共创美好未来!