

磁絮凝分离设备价格 山东金双联 河东区磁絮凝分离设备

产品名称	磁絮凝分离设备价格 山东金双联 河东区磁絮凝分离设备
公司名称	山东金双联环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省诸城市皇华镇镇西工业园
联系电话	0536-6357556 13964755387

产品详情

磁设备设计要点

山东金双联环保设备有限公司竭诚为您服务！详情请咨询：刘经理 联系看图片

磁盘转速过低单位面积磁盘接触絮团的量将增加，造成吸附不充分；磁盘转速过高将会导致吸附絮体中的水份来不及脱出，造成污泥含水率升高。根据处理水体污染物浓度和出水水质要求不同，设备参数会有所变化。超磁分离设备多为非标准设备，设计单位提处理水质水量和要求。磁絮凝分离设备

磁混凝沉淀工艺流程

山东金双联环保设备有限公司竭诚为您服务！详情请咨询：刘经理 联系看图片

磁混凝沉淀工艺流程：待处理污水开始进入处理装置的一及混合池，同时向一及混合池投加混合凝剂PAC，二者混合后进入二及混合池，与回收的磁粉和回流污泥混合絮凝，然后进入三及混合池，在此与加入的助凝剂PAM进行反应，生成较大的絮体颗粒，进而进入沉淀池快/速沉降，上清液进入下一道处理工序或直接达标排放。磁絮凝分离设备

山东金双联环保设备有限公司竭诚为您服务！详情请咨询：刘经理 联系看图片

磁分离设备分离出的废渣（磁种和悬浮物的混合物）经输送装置进入高速搅拌剪切环节，实现磁种和悬浮物的分离，再经由磁鼓回收装置，就可将其中的磁种分选出来，磁种回收率可达99.4%以上。回收的磁种可循环利用，既节约了生产成本，又减少了环境负荷。磁絮凝分离设备

