

全自动厨房油水分离器注意事项 山东金双联

产品名称	全自动厨房油水分离器注意事项 山东金双联
公司名称	山东金双联环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省诸城市皇华镇镇西工业园
联系电话	0536-6357556 13964755387

产品详情

全自动油水分离器优点

山东金双联环保设备有限公司竭诚为您服务！详情请咨询：刘经理 联系看图片

全自动油水分离器优点1.油水分离器全不锈钢结构，抗蚀防腐，经久耐用，且易清洗。2.油水分离器安装方便；其占地面积小，工程造价低；3.油水分离器进出口可以多方向选择；4.油水分离器停留时间短，全自动厨房油水分离器注意事项，产生臭气少，运行噪声低；5.油水分离器进出口可多方向选择，全自动厨房油水分离器注意事项，安装形式可以地面式，也可地理式；6.油水分离器出水稳定，除油效率高；厨房油水分离器注意事项

餐饮油水分离器安装事项

山东金双联环保设备有限公司竭诚为您服务！详情请咨询：刘经理 联系看图片

不用电、无动力、省费用；只利用污水流经装置时形成的液位差，轻松实现油水分离的目的。在工艺原理和结构设计上均有不少独特之处，因而产品工作可靠，体积小，使用寿命长，不需添加任何试剂和药品，移动式厨房油水分离器注意事项，无二次污染。安装维护简单方便：只需接上进水管、出水管就能使用，四川厨房油水分离器注意事项，可方便地安装与洗菜盆、刷锅盆、灶台下方，无须专人运转维护，只需定期排油即可.适用于一切油种，进油浓度不受限制。厨房油水分离器注意事项

山东金双联环保设备有限公司竭诚为您服务！详情请咨询：刘经理 联系看图片

餐饮油水分离器安装注意事项

1. 设备采用地下安装时，要求地面保持水平；

- 2.设备的底座基础要求用地脚螺栓进行固定；
- 3.设备的进出水口应安装闸阀，以便设备调试与检修；
- 4.设备通气管应连接到室外或与建筑物排水系统通气管连接；
- 5.设备旁边应设有排水沟，便于维修排水、紧急事故排水以及设备的溢流排水；
- 6.设备采用坑式安装时，需预设预留坑。预留坑的尺寸请参见设备安装尺寸表，要求坑内地面平整；
- 7.设备安装预留坑上部盖板要求方便打开。人孔和爬梯设置应方便日常提桶；
- 8.设备检修时，打开人孔盖板通气半小时后，方可对其操作；
- 9.其他方面请参照土建、结构、设备安装等相应规范要求。厨房油水分离器注意事项

全自动厨房油水分离器注意事项-山东金双联(推荐商家)由山东金双联环保设备有限公司提供。全自动厨房油水分离器注意事项-山东金双联(推荐商家)是山东金双联环保设备有限公司（www.zcjsl.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。同时本公司（www.zcgnj.com）还是从事山东刮吸泥机厂家，潍坊中心传动刮泥机，诸城周边传动刮泥机的厂家，欢迎来电咨询。