

# 四轴方风门 风门 巨薪机械

产品名称	四轴方风门 风门 巨薪机械
公司名称	河北巨薪机械配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省盐山县城南工业区
联系电话	15373305697 15373305697

## 产品详情

### 风门全国最优惠生产厂家

风门批发，全国优惠价。沧州巨薪管道有限公司，加工设备齐全，技术力量雄厚，双轴方风门，产品质量优良。特别是在火电行业及大型化工企业中得到广泛应用，深受客户赞誉。高品质，高性能，低价格，风门，优服务。欢迎新老客户来电洽谈！

沧州巨薪管道有限公司专业风门批发。圆风门主要用于锅炉热风道调节、按公称通径区分，规格DN100 - DN1400等18种。圆风门在全闭状态下的泄漏率 3%；工作压力 50kpa；工作温度 400 。根据性能可分为圆形关断门和圆形调节门；根据驱动方式可分为手动圆风门、风门和气动圆风门；根据制造工艺可分为铸造式圆风门和焊接式圆风门；根据材质可分为铸铁圆风门、碳钢圆风门和不锈钢圆风门。另外，我公司还开发了多叶片式单挡板圆风门、多叶片式双挡板圆风门，还有专用于烟气脱硫系统入口、出口和旁路的圆形烟气挡板门（烟道挡板门）。

风门批发圆风门又称圆形挡板门、圆形关断门、圆形调节门。圆风门主要应用于发电厂风道、烟道中做截流或调节介质流量用，也可用于其它行业中的风道、烟道。圆风门可使系统某一管路介质全部流通/截断或介质流量随控制而变化。对于直径较小的圆风门，它具有截流及调节介质流量两个功能，对于直径很大的圆风门，其调节功能不太明显，主要应用它的截流功能。

### 风门方风门规格

方风门说明：

风门有单轴、双轴、三轴、四轴和五轴等五种形式，编制规格定300\*400~ 2400\* 2000等66种。风门的位置允许水平或垂直布置。

风门主轴前轴承颈上，供装设蜗轮箱用。风门装设有挡板全开时的挡钉。

风门本身均不带任何传动装置，可按需要选取。有关传动装置的型式与规格等，见本手册的“传动装置”部分。

风门轴17\*17mm和蜗轮箱轴轴径为22mm的配78.4N·m (8Kg·m) 力矩传动装置。风门轴32\*32mm和蜗轮箱轴轴径为32mm的配294N·m (30Kg·m) 力矩传动装置。若力矩大于上述数值，则需核对风门轴和蜗轮箱轴轴径。

## 风门

风门分为方风门和风门，四轴方风门，有单轴、多轴二种形式，安装位置允许水平或垂直布置。风门适用于煤粉、烟、尘、气等介质；工作温度 550 ，压力 0.35MPa，全闭状态下的泄漏率 1%。风门可使系统某一管路介质全部流通/截断或介质流量随控制而变化。对于口径较小的风门，它具有截流及调节介质流量两个功能，对于口径很大的风门，其调节功能不太明显，主要应用它的截流功能。该风门具有启闭转动灵活，驱动力矩小，热态不会卡死，密封严密，并可承受系统中较高压力、温度的优点。

四轴方风门-风门-巨薪机械由河北巨薪机械配件有限公司提供。“制造销售人孔,支吊架,给水泵滤网,管道杂项,管件系列产品”就选河北巨薪机械配件有限公司(www.juxingd.com)，公司位于：河北省盐山县工业园区，多年来，巨薪机械坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。巨薪机械期待成为您的长期合作伙伴！