

地坪 环氧防静电地坪施工工艺 海乐化工

产品名称	地坪 环氧防静电地坪施工工艺 海乐化工
公司名称	山东海乐化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东·日照·江豪建材城铝塑沿街28号
联系电话	13563346337

产品详情

环氧地坪

环氧地坪的应用范围

1、环氧地坪开始属于功能性地坪:

如应用于需要防腐、耐磨、防滑的地面。

2、后期应用于工业地坪领域：

如电子厂、机械制造厂、五金厂、制药厂、汽车厂、医院、航空、航地、实验室、室、超级市场、造纸厂、化工厂、塑料加工厂、纺织厂、厂、糖果厂、酿酒厂、饮料厂、肉联加工厂、停车场等表面涂装。已被国内众多的厂家所接受和使用。

国内环氧地坪施工山东海乐化工科技有限公司。

无溶剂环氧自流平地坪涂装系统

1、施工工艺

清洗 金刚磨头打磨（清扫吸尘）环氧封闭底漆 伸缩缝等坑洼处局部找补 环氧砂浆中层（打磨除尘）环氧腻子找平 环氧封闭层 镗涂无溶剂环氧自流平面层 竣工验收

2、施工说明

- a) 清洗：清洗之前首先把该区域所有对方材料搬移，然后用专用清洗剂把油污洗干净；
 - b) 打磨：用大型金刚磨头吸尘打磨机打磨，把原有的面浆磨平，以使新的地坪漆附着力增强，并用吸尘器吸干净；
 - c) 环氧底漆：用海乐牌环氧封闭底漆刮涂一遍（视水泥基面吸油情况而定）加强基面，封闭水泥表面毛细孔，增强附着力；
 - d) 将伸缩缝、破损处清理干净后，采用环氧树脂掺入石英砂补平。
 - e) 环氧砂浆中层满刮一遍：待干燥后用大型打磨机打磨光滑平整，然后清扫除尘；
 - f) 用环氧腻子满刮一遍，环氧防静电地坪施工工艺，干后铲平或打磨平整，吸尘器吸净表面灰尘；
 - g) 用海乐牌无溶剂环氧自流平满刮涂一遍，环氧平涂地坪厂家，色泽一致，起到封闭作用。
 - h) 用镘刀镘涂一遍无溶剂环氧自流平面漆，增强漆面硬度、强度，防潮防水，增加光泽度；
 - i) 保养：做好后，一般需保养3—7天方可使用（单体面积大需分割，在保养期内进行伸缩缝分割）。
- 待地面完全干燥后采用切割机把伸缩缝切开，地坪，使用聚氨酯填缝胶填两遍直至填平。

环氧防静电地坪介绍

环氧防静电地坪，是用于电子、环氧砂浆耐磨地坪施工、电器、精密仪器生产行业需要抗静电干扰产生的企业用地面防护材料。针对精密电子、精密仪器、精密仪表等生产场所的特殊要求，使用环氧树脂防静电地坪施工，能有效的降低精密电子产品成品的返修率和耗损，在生产过程中降低携带低压静电对精密电子产品的危害。

环氧地坪可根据不同的用途要求设计多种方案：如薄层涂装，1-5mm厚的自流平地面，防滑耐磨涂装，砂浆型涂装，防静电，防腐蚀涂装等。环氧地坪大致可以分为：环氧树脂磨石地坪、环氧树脂彩砂压砂地坪、环氧树脂自流平地坪、环氧树脂砂浆型地坪、环氧树脂平涂型地坪。

地坪-环氧防静电地坪施工工艺-海乐化工(优质商家)由山东海乐化工科技有限公司提供。山东海乐化工科技有限公司（www.chemhaile.com）位于山东·日照·江豪建材城铝塑沿街28号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前海乐化工在化工产品加工中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。海乐化工取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。海乐化工全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。