

# 仿石漆 水包砂仿石漆施工 柯宝建材

产品名称	仿石漆 水包砂仿石漆施工 柯宝建材
公司名称	福建柯宝建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区盖山投资区高兴路6号
联系电话	13395009157

## 产品详情

仿石漆底漆的施工：

- 1、底漆使用之前，必须按照使用说明进行稀释，结合刷涂和辊涂的方式同时进行施工；
- 2、对于小面的施工基面，可以采用漆刷方式进行操作使用滚筒施工的方法，在辊子上蘸少量涂料后，先按“之”字形辊法将涂料辊到墙面上，再在被辊墙面上轻缓平稳地来回滚动，直上直下，避免歪扭蛇行。做到涂刷均匀，封闭严实，厚度一致，无流坠、无疙瘩、无接茬；
- 3、不管是黑色底漆还是透明底漆，都必须涂刷均匀，水包砂仿石漆施工，直接影响着质感涂料的粉刷效果。如果底漆不均匀的话，在仿石涂料干燥后会有色差和发花现象。

因此，做好底漆的施工工作对仿石漆涂料的喷涂可以起到事半功倍的效果！

### 施工工艺

- 1.把墙面打磨平整，保证喷漆的附着力。
- 2.喷两遍底漆，然后喷2~3mm左右厚的仿石漆；然后再喷两遍罩面清漆。

### 3.施工标准

(1) 喷涂仿石漆：选用合适的喷枪，空气压力控制在4-7千克/平方厘米，施工温度10摄氏度以上，水包砂外墙仿石漆，厚度约2-3mm，如果要涂抹两道或三道，它们的间隔最好是2小时，干燥24小时以后方可打磨。

(2) 打磨：使用400~600目砂纸，然后轻轻抹平真石漆表面凸起的砂粒。注意用力不可太猛。

(3) 喷涂罩面：选用喷枪，压力4-7千克/平方厘米，仿石漆，施工不低于10℃，喷涂两遍，间隔约2小时，厚度约30微米，完全干燥需7天。

相比传统水包水多彩涂料，水包砂仿石漆具有更好的立体质感，仿大理石荔枝面效果更加逼真，相似度更高。传统的荔枝面效果是在真石漆、质感漆、拉毛骨料上面喷涂水包水多彩涂料做成的，而水包砂仿石漆喷涂具有一次成型，节省人力物力的特点。

适用于各种豪华高档场所，新建、改造各种建筑物之内墙、外墙、如写字楼、宾馆、别墅、银行、医院、政府大楼、各种装饰板、外墙外保温材料装饰、特殊造型装饰柱等。品。

仿石漆-水包砂仿石漆施工-柯宝建材(优质商家)由福建柯宝建材科技有限公司提供。福建柯宝建材科技有限公司(www.kobojc.cn)是从事“防水铺贴,艺术涂料,水性石材,内外墙涂装,仿石漆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王先生。