

柯宝建材 水包水仿石漆涂料 泉州仿石漆

产品名称	柯宝建材 水包水仿石漆涂料 泉州仿石漆
公司名称	福建柯宝建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区盖山投资区高兴路6号
联系电话	13395009157

产品详情

多彩漆

四、多彩漆概念

多彩漆是一种水性环保涂料系统的系列产品，是为满足现今不断发展的建筑外墙涂料市场而诞生的。

性能

液态石是以高科技研发而得的改性树脂及稳定性好的颜料而制成的，全水性，一次性喷涂的多彩花岗岩涂料，产生的色彩更逼真、更耐久，按设计师提供的花岗岩样品，水包水仿石漆涂料，仿真程度可达到99%，这是外墙涂料以前不可想象的杰作，是替代外墙花岗岩的最佳产品。

五、水包水的特点 色彩

液态石涂料色彩丰富多彩，并可按要求提供特殊颜色且仿真性极高，其在设计商不受任何限制，可以根据设计师的意图任意改变形状。

环保

液态石漆为纯水性涂料，符合环保要求，施工时无公害产品，因含超高分子元素，施工完毕干燥后，具有耐磨损，冲刷与紫外线照射、抗静电、耐高温、耐酸雨、防水、防龟裂、高强度、耐长期多种气候条件变化的特性，性能保持不变，易于保养和清洗、自洁性优异、多色彩一次喷涂、施工容易、是一种绝佳耐水性、耐候性、只涂装材料。

仿石漆为何称为液态石？

注意事项

- 1、阴阳角裂缝：真石漆喷涂过程中，有时会在阴阳角处出现裂缝，因阴阳角是两个面交*，如果喷上真石漆，在干燥过程中会有两个不同方向的张力同时作用于阴阳角处的涂膜，易裂缝。现场解决办法：发现裂缝的阴阳角，用喷枪再一次薄薄的覆喷，隔半小时再喷一遍，直至盖住裂缝；对于新喷涂的阴阳角，则在喷涂时特别注意不能一次喷厚，采取薄喷多层法，即表面干燥后重喷，喷枪距离要远，运动速度要快，且不能垂直阴阳角喷，只能采取散射，即喷涂两个面，让雾花的边缘扫入阴阳角。
- 2、平面出现裂缝：主要原因可能是因为天气温差大，突然变冷，致使内外层干燥速度不同，表干里不干而形成裂缝，现场解决方法是改用小嘴喷枪，薄喷多层，尽量控制每层的干燥速度，喷涂距离以略远为好。
- 3、成膜过程中出现裂缝：在喷涂时，覆盖不够均匀或者太厚，在涂层表面成膜后出现裂缝，甚至若干星期后出现裂缝，这种情况就要具体分析，除了施工时注意喷涂方法外，必要时应改变配方，重新试制。
- 4、天然真石漆的生产工艺简单，成本低，性能优异，向更高档次开发前景广阔，例如环保型、高弹性、不粘尘等系列。
- 5、高档次的真石漆必须配套严格的施工工艺，制造厂家的涂料尽管质量较好，但如果施工人员经验不足，水包水仿石漆施工，素质较低，对不同厂家的真石漆性能不了解或了解不够全面，也会造成各种问题。
- 6、为满足高档次建筑装饰行业日益个性化发展的需要，如仿大理石，仿花岗石涂料的开发，更加显示出喷涂工艺的重要性，只有更完善、更配套的施工工艺，泉州仿石漆，才能充分展示出真石漆的独特外观及优越性能。

三 批刮腻子

- 1、在已处理好的基面上用柔性找平腻子批刮1—2遍，每遍腻子不宜过厚，以墙面平整为目的。
- 2、瓷砖、马赛克墙面请先满涂一遍界面剂，再用瓷砖翻新腻子满批一遍再找平。
- 3、用水磨砂打磨腻子表面，除掉表面浮灰毛刺等。
- 4、腻子施工完成后应养护15—20d（ 23 ± 2 ），使基层含水率 $< 10\%$ ，PH值 < 10 。
- 5、批刮柔性光面胶2-3遍，每遍施工间隔12h（ 23 ± 2 ），水包水仿石漆，完成后干燥24h（ 23 ± 2 ）。
- 6、用细水磨砂打磨表面，使其表面平整光滑，给涂料施工提供良好的基面。

柯宝建材(图)-水包水仿石漆涂料-泉州仿石漆由福建柯宝建材科技有限公司提供。福建柯宝建材科技有限公司（www.kobojc.cn）在室内涂料这一领域倾注了无限的热忱和热情，柯宝建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王先生。