

输送泵 泰安腾峰环保 污泥输送泵安装

产品名称	输送泵 泰安腾峰环保 污泥输送泵安装
公司名称	泰安市腾峰环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市灵山大街九州写字楼B段
联系电话	18954879677

产品详情

输送泵

腾峰环保主要生产输送泵，是一家专业的厂家膏体充填工艺流程如下图1所示，来和尾矿库的全尾砂浆经搅拌均匀后直接送入深锥浓密机中，污泥输送泵运行，经浓缩后造浆浓度为76%~78%。冶炼水淬渣经圆盘给料机及皮带秤计量输送，水泥经双螺旋给料机及冲板流量计计量输送，三种物料共同进入双轴叶片式搅拌机和双螺旋搅拌输送机中进行二级搅拌，制备成浓度78%~80%的膏体料浆，经双缸活塞泵沿150mm管道泵入井下充填采场。

水隔膜膏体泵组成很类似水隔离泵，其动力源为多级清水泵，输送泵，清水一侧也是由六台清水阀控制向三个隔离罐供高压清水和回水。其动作由微机控制的液压站执行。浆体一侧由六台止回阀组成，污泥输送泵安装，其动作由微机控制同一台液压站执行，与清水阀协同关闭，实现隔离罐的供浆与排浆。与水隔离泵的主要区别在于隔离罐内装有隔膜而非浮球，因此不存在水耗与混浆。再一点区别就是为了输送膏体，采用了新的专利机构。

膏体泵开采工程实践发展现状：膏体充填最初来源于金属矿山，是1979年德国在格伦德铅锌矿首先发展起来的第四代先进充填技术。世界上记载有计划的矿山充填已经有近百年的发展历史，污泥输送泵设备，经历了废石干式充填、水砂充填、低浓度胶结充。

充填材料物理化学组成：胶结料：膏体材料采用的胶结料是以普通硅酸盐水泥为基材，与石膏、石灰和多种外加剂等科学配制的复合材料，简称膏体胶结料，该材料具有速凝、早强和后期强度持续增长的特点。

输送泵-泰安腾峰环保-污泥输送泵安装由泰安市腾峰环保设备有限公司提供。泰安市腾峰环保设备有限公司(www.tatfhb.com)是从事“煤泥泵,污泥泵,污泥焚烧输送泵,干湿污泥仓”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:张经理。