

## HDPE防渗膜防腐材料(适用填埋场防渗防腐)

产品名称	HDPE防渗膜防腐材料(适用填埋场防渗防腐)
公司名称	上海佶隆实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区九亭镇九泾路744弄1号5楼（注册地址）
联系电话	86 021 37829213 13816338813

## 产品详情

- "keelong佶隆"牌地工防渗膜(高韧系列) ——专用于垃圾填埋场环保防渗漏

-磷石膏渣场、尾矿、赤泥库、堆灰场、工业废渣等；

环境保护和可持续发展成为世界工业发展的大势所趋，成为推进化工产品和技术更新换代的主要动力。通过推广环境友好工艺技术，重视环保投资，节能降耗，合理利用现有资源，提高环境质量；新型地工hdpe防渗膜作为一款高性能的防渗防腐产品,特别是其耐化学剂，耐酸碱，盐，重油，耐高低温，分子稳定性好，是矿业化工领域有毒有害物，尾矿废渣，化工固体废弃物进行防渗填埋的最佳产品。

-示例：江苏某工业固体废弃物堆放场，采用“ keelong佶隆 ”牌地工膜，来进行基础的环保防渗漏处理；以下是佶隆企业从地工防渗膜的铺设现场传回的照片；如需更多资料，请联系佶隆企业；

-keelong牌地工膜介绍"keelong佶隆"牌地工防渗膜是在普通防渗膜的基础上经过配方重组，选用优质的高密度聚乙烯原料，并按科学配比定量的碳黑、抗老化剂、抗氧剂、紫外线吸收剂、稳定剂、铜离子等辅料，用目前国际最先进的全自动吹塑生产设备，经三层共挤技术制成。所有产品均依据美国astm d标准执行生产，达到或超过国家标准,并可实现多种特殊物理性能材料的生产（如高寿命型、高耐腐蚀型、高弹性型）等，满足特种工程防渗漏要求。

高适应性地工防渗膜具有良好的机械强度及适应基础变

	形能力,克服基础的不均匀沉降,断裂延伸率700%(ke/hl系列更达到850%以上)
	耐腐蚀keelong牌地工材料采用科学配方制成,具有优良的耐腐蚀,抗分解能力,能有效抵抗80多种强酸强碱化学介质腐蚀.
	防漏效果好地工防渗膜具有普通防水材料无法比拟的防渗效果,水蒸汽渗透系数 $k \leq 1.0 \times 10^{-13} \text{g.cm/c cm}^2.\text{s.pa.}$
	寿命长keelong牌地工膜严格控制原材料配比,具有最优良的抗老化,抗紫外线,抗分解能力,在特殊领域,经特殊处理的材料,使用寿命最长达80-100年.
	无毒环保keelong地工材料主材选用食品级的树脂原料,并严格控制辅料成分与配比,以保证最终成品的健康环保,目前已经被广泛用于饮用蓄水池,鱼塘.
	耐高、低温为克服西北地区高温差,冻害影响,keelong从国外引入先进技术,改善产品配方;目前,keelong牌防渗膜的使用温度范围达-70 至110 .

-咨询电话

-keelong 倍隆