

KEELONG景观防渗膜(用于小区弯曲景观河)

产品名称	KEELONG景观防渗膜(用于小区弯曲景观河)
公司名称	上海佶隆实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:LDPE 产地:佶隆 品牌:KEELONG佶隆
公司地址	上海市松江区九亭镇九泾路744弄1号5楼(注册地址)
联系电话	86 021 37829213 13816338813

产品详情

材质	LDPE	产地	佶隆
品牌	KEELONG佶隆	规格	KE/LT
用途	地形复杂的景观河道防渗漏		

-“keelong佶隆”牌地工防渗膜(柔性系列)——专用于小区、别墅造型复杂多变的景观河道防渗

-别墅、厂区、公园、高尔夫球场等建设小型的池塘、水景、喷泉；

景观河道、人工湖结构复杂，造形迥异，如弯曲的河道，凸出的桥墩，人工岛，亭子，毛石挡墙，各类驳岸等。早期常使用钢筋拉渗砗做防水层，经常由于地基不均匀沉降，造成开裂渗漏，无法达到最佳防渗效果，且成本、施工周期长。地工hdpe防渗膜与地工柔性防渗膜具有良好的物理性能，延伸性能，高伏贴性能，可以抵制不均匀沉降造成的开裂渗漏。

-示例：重庆某小高层楼盘内水景，采用“keelong佶隆”牌地工膜，来进行水景的防渗漏；以下是佶隆企业从地工防渗膜的铺设现场传回的照片；如需更多资料，请联系佶隆企业；

-keelong牌地工膜介绍“keelong佶隆”牌地工防渗膜是在普通防渗膜的基础上经过配方重组，选用优质的高密度聚乙烯原料，并按科学配比定量的碳黑、抗老化剂、抗氧剂、紫外线吸收剂、稳定剂、铜离子等辅料，用目前国际最先进的全自动吹塑生产设备，经三层共挤技术制成。所有产品均依据美国astm d标准执行生产，达到或超过国

标准,并可实现多种特殊物理性能材料的生产(如高寿命型、高耐腐蚀型、高弹性型)等,满足特种工程防渗需求。

-

高适应性地工防渗膜具有良好的机械强度及适应基础变形能力,克服基础的不均匀沉降,断裂延伸率700%(ke/hl系列更达到850%以上)

耐腐蚀keelong牌地工材料采用科学配方制成,具有优良的耐腐蚀,抗分解能力,能有效抵抗80多种强酸强碱化学介质腐蚀.

防漏效果好地工防渗膜具有普通防水材料无法比拟的防渗效果,水蒸汽渗透系数 $k \leq 1.0 \times 10^{-13} \text{g.cm/c cm}^2.\text{s.pa.}$

寿命长keelong牌地工膜严格控制原材料配比,具有最优良的抗老化,抗紫外线,抗分解能力,在特殊领域,经特殊处理的材料,使用寿命最长达80-100年.

无毒环保keelong地工材料主材选用食品级的树脂原料,并严格控制辅料成分与配比,以保证最终产品的健康环保,目前已经被广泛用于饮用蓄水池,鱼塘.

耐高、低温为克服西北地区高温差,冻害影响,keelong从国外引入先进技术,改善产品配方;目前,keelong牌防渗膜的使用温度范围达-70 至110 .

-咨询电话

-keelong 佶隆