

# 对拉止水丝杆 止水丝杆 重庆胜帅建材

产品名称	对拉止水丝杆 止水丝杆 重庆胜帅建材
公司名称	重庆市胜帅建材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区回兴街道宝石支路7号华府春城1幢
联系电话	15178875821 15178875821

## 产品详情

### (一) 地下室墙板模板

地下室止水带以上部位墙板模板采用竹胶板拼装，模板竖肋采用

40

×

80mm

的楞木，横

肋采用双根

48

钢管。

竖肋间距

600mm

,

横肋间距

450mm

。

对拉螺栓间距：

水平间距

600mm

，

竖向间距

450mm

。

对拉螺栓用直径

12

圆钢制成，

对拉螺栓中部加焊止水片，

止水片厚

5mm

，

正方形，边长为

80mm

，止水片中部打眼，与对拉螺栓双面焊牢。

模板及其支撑结构的材料、

质量应符合规范规定及模板设计要求，

模板及其支撑要有足

够的强度、

刚度和稳定性，并不致发生不允许的下沉和变形，止水丝杆间距，

模板的内侧面要平整，止水丝杆，接缝要

严密，

不得漏浆。

模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固，

在浇筑混凝土过程中要随时

检查，

如发现变形、

松动等现象，要及时修整加固。现浇结构模板安装的允许偏差及检验方

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆市胜帅建材销售有限公司

框架柱钢筋绑扎首先计算出每根柱所需的箍筋数量，

将柱箍套在下层伸出的柱筋上，

绑

扎好伸出的柱筋箍筋后，

进行柱纵筋电渣压力焊连接，接头焊接完毕，

经检验合格后，

按图

纸设计间距用粉笔在柱纵筋上画出箍筋间距线，

并将已套好的箍筋往上移动，

按间距线由上

向下进行绑扎。绑扎时箍筋的弯钩叠合处沿柱子竖筋交错布置，箍筋要与柱纵筋相互垂直，对拉止水丝杆，

并绑扎牢固。

冷轧螺旋的拉杆特点：

1、采用冷轧工艺精致而成，先进的工艺提高了拉杆的抗拉强度。

- 2、牙形设计为大螺距梯形牙，增加拉杆的抗损坏性和耐磨性，重复使用次数提高到了80次，降低施工成本。
- 3、采用通丝全牙扣，使用范围更广；而且螺母大部分设计为蝶形，施工更方便，提高工作效率。
- 4、生产精度高，可将模版误差控制在2mm以内，使浇注体厚度均匀，螺杆和螺母咬合更彻底更准确，三段止水丝杆，提高重复使用和交叉使用率，为长期成本控制提供保障。
- 5、浇注完成后除PVC埋入浇注体，其余组件均可以重复使用，不仅降低了施工成本，还响应国家节能号召。

综上所述：产品具有强度高、精度高、操作方便、使用成本低等特点。大量推广不仅为各方经济效益，更为节能减排做贡献，具有明显的社会价值。所以值得全面推广！

对拉止水丝杆-止水丝杆-重庆胜帅建材由重庆市胜帅建材销售有限公司提供。重庆市胜帅建材销售有限公司（[www.cqsssjc.com](http://www.cqsssjc.com)）是重庆重庆市,金属建材的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在重庆胜帅建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创重庆胜帅建材更加美好的未来。同时本公司（[www.cqssdt.com](http://www.cqssdt.com)）还是从事重庆顶托厂家，重庆顶托价格，重庆顶托批发的厂家，欢迎来电咨询。