

重庆胜帅建材 铁马凳长度 铁马凳

产品名称	重庆胜帅建材 铁马凳长度 铁马凳
公司名称	重庆市胜帅建材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区回兴街道宝石支路7号华府春城1幢
联系电话	15178875821 15178875821

产品详情

铁马凳技术参数：

型号的 建筑铁马凳 60--70- 70-- 80 80-- 90 90--100 100---110 120—130

便于检测：施工时不需要用特定检测设备，只需看钢筋外露丝牙情况即可测定接头的质量。适用性强：适用于一切抗震和非抗震的钢筋混凝土结构工程的钢筋连接，且对弯曲钢筋、固定钢筋、钢筋笼、超长钢筋等及不能转动的场合均适用。

铁马凳的形状象凳子故俗称 铁马凳，也称撑筋。用于上下两层板钢筋中间，起固定上层板钢筋的作用。当基础厚度较大时（大于800mm）不宜用铁马凳，而是用支架更稳定和牢固。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆市胜帅建材销售有限公司

马凳筋作为板施工的措施筋是不可或缺的，它不光属于设计的范畴也是施工范畴更是预算的范畴。一些缺乏实际经验和感性认识的人往往对其忽略和漏算。马凳不是个简单概念，但时至今日没有具体的理论依据和数据，铁马凳长度，没有通用的计算标准和规范，往往是凭经验和直觉。不过道理弄明白了，也了解实际施工，那么计算马凳筋就不是件难事。

传统的做法是马凳利用现场钢筋废料制作，铁马凳，当然量大时也用钢筋原材料加工。马凳制作虽无国家标准，但根据积累的钢筋施工经验，一般也有个大致尺度范围，如马凳筋直径一般为板钢筋直径或小于一个级别。马凳间距一般为1000mm左右，马凳筋上部水平长度一般为钢筋间距加5~10CM

。下部有两个水平段，铁马凳规格，一个水平段的长度与上面水平相同，另一个水平段只需10CM即可，这样可以形成三个支点，三点是最平衡的。如果两个水平段都按钢筋间距加5~10CM则会浪费，如果下部两个水平都只有10CM，则不稳定，容易倒。马凳筋的垂直高度为板厚减上下保护层再减去三层钢筋直径之和

铁马凳折弯机的辅助分类方式

(1)按工艺用途分类有通用曲柄压力机，拉深压力机，板冲高速压力机，热模锻压力机，冷挤压机等，铁马凳价格，这些压力机对曲柄滑块机构作了改进，使其力能和运动曲线更符合相应的成形工艺要求。

(2)按滑块数置分类有单动压力机，双动压力机。单动是指在工作机构中有一个滑块，双动是指在工作机构中有两个滑块，分内，外滑块，内滑块安装在外滑块内。各种机构分别驱动。双动压力机适合于大型翻件的拉深，多用于汽车军身制造。

(3)按压力机连杆数童分类有单点压力机，双点压力机和四点压力机。“点’数是指压力机工作机构中连杆的数目，对较大台面的通用压力机，为了提高滑块运动平稳性和抗偏载能力而设置了多个连杆。

(4)按传动系统所在位置分类有上传动压力机，下传动压力机。

重庆胜帅建材(图)-铁马凳长度-铁马凳由重庆市胜帅建材销售有限公司提供。“建筑材料,步步紧,穿墙支杆,钢顶托,地脚螺栓,丝杆母”就选重庆市胜帅建材销售有限公司(www.cqsssjs.com),公司位于:重庆市渝北区回兴街道宝石支路7号华府春城1幢,多年来,重庆胜帅建材坚持为客户提供好的服务,联系人:李经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。重庆胜帅建材期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司(www.cqssjs.com)还是从事重庆脚手架,重庆移动脚手架,重庆脚手架价格的厂家,欢迎来电咨询。