

特种防水材料(针对各种水池防水防腐处理)

产品名称	特种防水材料(针对各种水池防水防腐处理)
公司名称	上海佶隆实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:KE/HT,KE/LT 规格及使用范围:农地膜 厚度:0.35 (mm)
公司地址	上海市松江区九亭镇九泾路744弄1号5楼 (注册地址)
联系电话	86 021 37829213 13816338813

产品详情

型号	KE/HT,KE/LT	规格及使用范围	农地膜
厚度	0.35 (mm)	材质	PE薄膜
产商/产地	KEELONG佶隆	宽度	6000 (mm)
拉伸性能	拉伸性能好	透气性	不透气
特殊性能说明	防水,防腐,防漏渗,蓄水,代替水池,水泥池修补		

-“keelong佶隆”牌地工防渗膜——专用于蓄水池防渗漏

-花卉基地、育苗基地、农场、大棚、蓄水池、雨水收集池防渗漏；

早期采用混凝土方法来控制水的渗漏，工艺复杂，工程造价高，开裂或不适用（特别是地质不稳定带来的不均匀沉降）等防渗难题，均未取得很好的效果。新型的地工膜防渗漏工艺，由于其环保无毒，成本低，防渗系数高，适应环境地质变形能力强等优点，得到农业水利、蓄水引水工程的广泛应用。

-示例：上海农场某蓄水池采用“ keelong佶隆 ” 牌地工膜，来进行水池的防漏；以下是佶隆企业从地工防渗膜的施工现场传回的照片；从施工前至地膜铺设结束；

-keelong牌地工膜介绍“keelong佶隆”牌地工防渗膜是在普通防渗膜的基础上经过配方重组，选用优质的高密度聚乙烯原料，并按科学配比定量的碳黑、抗老化剂、抗氧剂、紫外线吸收剂、稳定剂、铜离子等辅料，用目前国际最先进的全自动吹塑生产设备，经三层共挤技术制成。所有产品均依据美国astm d标准执行生产，达到或超过国

标准,并可实现多种特殊物理性能材料的生产(如高寿命型、高耐腐蚀型、高弹性型)等,满足特种工程防渗需求。

-

高适应性地工防渗膜具有良好的机械强度及适应基础变形能力,克服基础的不均匀沉降,断裂延伸率700%(ke/hl系列更达到850%以上)

耐腐蚀keelong牌地工材料采用科学配方制成,具有优良的耐腐蚀,抗分解能力,能有效抵抗80多种强酸强碱化学介质腐蚀.

防漏效果好地工防渗膜具有普通防水材料无法比拟的防渗效果,水蒸汽渗透系数 $k \leq 1.0 \times 10^{-13} \text{g.cm/c cm}^2 \cdot \text{s.pa}$.

寿命长keelong牌地工膜严格控制原材料配比,具有最优良的抗老化,抗紫外线,抗分解能力,在特殊领域,经特殊处理的材料,使用寿命最长达80-100年.

无毒环保keelong地工材料主材选用食品级的树脂原料,并严格控制辅料成分与配比,以保证最终产品的健康环保,目前已经被广泛用于饮用蓄水池,鱼塘.

耐高、低温为克服西北地区高温差,冻害影响,keelong从国外引入先进技术,改善产品配方;目前,keelong牌防渗膜的使用温度范围达-70 至110 .

-咨询电话

-keelong 佶隆