

利仁源夹层墙面玻璃 夹层墙面玻璃 江门墙面玻璃

产品名称	利仁源夹层墙面玻璃 夹层墙面玻璃 江门墙面玻璃
公司名称	东莞利仁源钢化玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市麻涌镇黎滘村立沙广深高速路旁
联系电话	13924353148 13924353148

产品详情

什么是灌注墙面玻璃？——利仁源墙面玻璃厂家

灌注型墙面玻璃由两层玻璃原片(特殊需要也可用三层玻璃原片)，四周以特制阻燃胶条[1]密封。中间灌注的防火胶液，经固化后为透明胶冻状与玻璃粘接成一体。遇高温以后，墙面玻璃中间透明胶冻状的防火胶层会迅速硬结，形成一张不透明的防火隔热板。在阻止火焰蔓延的同时，也阻止高温向背火面传导。此类墙面玻璃不仅具有防火隔热性能，而且隔声效果出众。

为什么利仁源的墙面玻璃在业界那么出名？因为东莞市利仁源钢化玻璃有限公司拥有一支专业的生产团队，一批先进的生产设备，从设计到生产再到交货，都做到行业内数一数二的水平。利仁源生产的墙面玻璃质量完全不用担心，欢迎需要订购墙面玻璃的朋友前来利仁源！

墙面玻璃的发展历史——利仁源单片防火钢化玻璃厂家

玻璃钢化方法是将玻璃加热到接近软化温度后，立即投入一温度相对低的液体槽中，使表面应力提高。这种方法即是早期液体钢化方法。德国的Frederick Siemens于1875年获得一项专利，美国马萨诸塞州的George E. Rogers于1876年将钢化方法应用于玻璃酒杯和灯柱。同年，新泽西州的Hugh O' heill获得了一项专利。

20世纪30年代，法国的圣戈班公司和美国的特立普勒克斯公司，以及英国的皮尔金顿公司都开始生产供给汽车作挡风用的大面积平板钢化玻璃。日本在20世纪30年代也相继进行了钢化玻璃工业生产。从此世

界开始了大规模生产墙面玻璃的时代。

1970年以后，英国的Triplex公司用液体介质钢化厚度为0.75~1.5mm的玻璃获得成功，结束了物理钢化不能钢化薄玻璃的历史，这是钢化玻璃技术的一个重大突破。

多年来，东莞市墙面玻璃有限公司一直从事墙面玻璃的业务，致力于打造高质量、性能强的墙面玻璃。因此在业界中，利仁源的墙面玻璃是有口皆碑的，不管是同行还是老客户，都纷纷推荐利仁源的产品。有需要订购墙面玻璃的朋友，不妨选择利仁源！

墙面玻璃有什么优点——利仁源钢化玻璃

一,墙面玻璃的强度较之普通玻璃提高数倍，抗弯。

二,是使用安全，其承载能力增大改善了易碎性质，即使钢化玻璃破坏也呈无锐角的小碎片，对人体的伤害降低了。

安全性：当玻璃被外力破坏时，碎片成类似蜂窝状的碎小钝角颗粒，不易对人体造成伤害。

热稳定性：墙面玻璃具有良好的热稳定性，能承受的温差是普通玻璃的3倍，可承受150 的温差变化。

东莞市利仁源钢化玻璃有限公司一直从事墙面玻璃的业务，致力于打造高质量、性能强的墙面玻璃。有需要订购墙面玻璃的朋友，不妨选择利仁源！