

湖南离子除臭 排水泵站离子除臭装置 利登环保

产品名称	湖南离子除臭 排水泵站离子除臭装置 利登环保
公司名称	深圳利登环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东省深圳市宝安区沙井后亭沙松路全至科技创新园科创大厦8C
联系电话	19146453238 19146453238

产品详情

主动式空气消毒机离子除臭

1.被动式的空气消毒机，排水泵站离子除臭装置，主要是用风机将空气抽入机器，然后通过内置的滤网过滤空气，能够起到过滤粉尘、异味、消毒等作用。滤网式空气消毒机多是采用HEPA滤网+活性炭滤网+光触媒（冷触媒、多远触媒）+紫外线杀菌消毒+静电吸附滤网等方法来处理空气。而HEPA滤网有过滤粉尘颗粒物的作用，活性炭等物质主要是吸附异味等有毒有害物质。

2.主动式的空气消毒原理于被动式空气消毒机原理区别在于，主动式的空气消毒机摆脱了风机与滤网的限制，不用被动的等到空气被抽送进来再进行过滤完之后再通过风机排出，而是当空气流动，卫生间离子除臭装置，风吹经过等离子管时有效、主动的向空气中释放带电的净化灭菌的离子，通过在空气中弥漫、扩散的特点，到达室内的各个角落对空气进行无死角净化的效果。

空气消毒机厂家离子除臭

空气消毒机的基本结构其实并不复杂，一般主要由风机和空气过滤器组成，其工作原理简单来说就是，空气消毒机内的风机首先将污染的空气吸入，在通过空气过滤器时，其所携的各种污染物质将被清除或吸附，然后再通过送风口排出，如此循环往复从而达到净化空气的目的。

一、空气消毒机的基础指标--基本净化量（CADR值）空气消毒机的基本净化量(CADR)大小是首先需要注意，CADR是洁净空气输出比率的英文缩写，单位标注为“XXX立方米/小时”，湖南离子除臭，一般生产商都会产品的介绍、包装和机身上提到。CADR值体现了空气消毒机去除尘埃、烟味和花粉的能力，CADR值越高则代表净化效率就越高。利用CADR值可以评估空气消毒机在运行一定时间后

，去除室内空气污染物的效果。如果室内外有污染源持续产生的话，使用CADR 值大的空气消毒机可以使室内污染物保持在更低的浓度上。国际上认可的标准通常要求空气消毒机在工作时，房间内的空气循环次数每小时不能小于5次。简单来说30平米的房间通过计算，应该选择CADR值为400立方米/小时的空气消毒机，而20平米就选择260立方米/小时CADR值，15平米就选择200立方米/小时CADR值的，以此类推。

实验室空气消毒机室内空气净化消毒机，手术室空气消毒机，排污泵站除臭离子发生器，天花式空气消毒机离子除臭

一些规模比较小的医院，学校等机构在选购空气消毒机的时候，出于某些原因经费不够，不能满足采购一个房间一台设备的要求，这个时候作为空气消毒机厂家的我们为你推荐一款新风内外循环空气消毒机。此款内外循环动态空气消毒机的优势在于机动性比较强，通过管道可以同时供应多个房间进行消毒。可操作性比较强，不仅满足了一机全屋房间使用，而且消毒的效果也是一样的，经济实惠，是广大客户理想的消毒必备产品。

湖南离子除臭-排水泵站离子除臭装置-利登环保(优质商家)由深圳利登环保工程有限公司提供。深圳利登环保工程有限公司(www.lidenenv.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。利登环保——您可信赖的朋友，公司地址：中国广东省深圳市宝安区沙井后亭沙松路全至科技创新园科创大厦8C，联系人：罗工。