

锅炉节能器图片 优源环保节能家喻户晓 广西节能器

产品名称	锅炉节能器图片 优源环保节能家喻户晓 广西节能器
公司名称	乐陵市优源环保节能设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市乐陵市城南郑店工业园往北2公里
联系电话	18865807899

产品详情

什么是热管式换热器：

热管换热器的特点结构简单，换热效率高；压力损失小；安全可靠；灵活调温。热管换热器的类型与结构按照热流体和冷流体的状态，可分为气-气式、气-液式、气-汽式热管换热器；主要部件为热管管束、外壳、隔板。

热管的蒸发段和凝结段被隔板隔开。热管管束、外壳、隔板组成了冷、热流体的流道。隔板对热管管束起部分支撑作用，其主要功能是密封流道，以防止两种流体的相互渗透。热管元件的蒸发段和凝结段外壁均加装翅片，其目的是强化整个传热过程；两侧流体均为垂直横掠流动，提高了传热系数。

热管换热器的优势有哪些您知道吗：

我们在工业中经常会见到热管换热器，下面我们就来详细介绍一下热管换热器的优势有哪些：

1.一般我们所使用的热管换热器使用寿命长：使用寿命在15年以上，单根热管可拆卸更换，维护简单成本低，减少了我们的费用。

2.投资回收期短：一般在六个月至一年就可回收全部投资。

以上叙述就是我们对于热管换热器的优势讲解，希望能对您有所帮助，锅炉节能器价格，欢迎与我们进行合作！

热管换热器在电力工业上有哪些应用？

利用热管换热器可作为各种锅炉的尾部受热面。如热管式空气预热器可替代传统的回转式空气预热器和列管式空气预热器，提高受热面壁温，广西节能器，避免外漏腐蚀，提高炉膛进风温度和炉膛含氧量，锅炉节能器厂家，减少漏风，延长锅炉运行周期。

1、电站锅炉尾部的热管空气预热器可分下列几种用途：

(1) 在原低温段空气预热器的空气入口前设置一热管式空气预热器，进一步降低锅炉排烟温度，减少排烟热损，提高锅炉效率；

(2) 整个低温段空气预热器均为热管式结构；

(3) 用锅炉排放的热烟气加热脱硫后的冷烟气；

锅炉节能器图片-优源环保节能家喻户晓-广西节能器由乐陵市优源环保节能设备有限公司提供。乐陵市优源环保节能设备有限公司（llyyhbjn.com）位于山东省德州市乐陵市城南郑店工业园往北2公里。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前优源环保节能在废气处理设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。优源环保节能取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。优源环保节能全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。