

# 石雕牌楼 湖北牌楼 铭远石雕

产品名称	石雕牌楼 湖北牌楼 铭远石雕
公司名称	嘉祥县铭远石雕厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市嘉祥县兗兰东路民政经济开发区西邻
联系电话	15063732096

## 产品详情

### 牌楼的定制样式要考虑道路的宽度

很多村子都是会选择定制牌楼，这样一进门就可以看到村庄的名称，不仅是标志性建筑物，也具有了一定的实用性，青海牌楼，还是彰显村子实力和文化底蕴的专业石雕建筑，自然还是值得我们去选择的。但是如果需要定制，花岗岩石牌楼，铭远石雕建议样式选择还是要考虑到道路的宽度，不可能随意选择，一定要保证石牌的实用性才行，这样搭配效果更好。

### 道路比较窄的情况

有一些村镇可能进入的位置道路设定并不是很宽，一般也就是在7米左右的宽度，村口牌楼牌坊，这样的宽度比较小，如果搭配牌楼，必须要选择到跨度合理，比较简单的设计样式。一般一门的石牌就比较合适，价格优惠，也不会占用道路的宽度。

### 道路宽阔的情况

如果整体上的道路是非常宽阔的，已经达到了12-16米左右的宽度，那么肯定还是适合一些比较宽大的石牌坊，比如常见的三门五楼、三门三楼都是合适的。因为这类三门的石牌中门宽度都是需要在6米以上，所以道路肯定还是要比较宽才行，这样设计出来的效果要更加漂亮，样式方面还是更加精致一些，也可以进行不同图案的雕刻。

## 牌楼

一般我们看到的牌楼都是属于三门石牌，尤其是在一些大型景区上使用到的石牌，也会选择这样的一种方式。三门的设计样式符合复古要求，同样也可以进行不同类型的元素融合。石牌坊厂家也有不同类型的定制样式，三门石牌的设计还是非常不错的。不过这类石牌坊必须要保证好施工稳固性，不然后续使

用也会受到影响。请看我们小编做的分享介绍；

三门青石牌坊设计必须要保证合理性不管是何种类型的石牌坊，设计都是重点所在。虽然有很多已经成功的设计，但是可能定制加工的商家更多还是希望能够保证与众不同的设计样式。那么就应该保证好设计的合理性，一方面是样式合理，风格样式需要符合我们的需要，另一方面也是应该保证好结构合理性，这样才能够保证好石牌坊保证长期屹立不倒。

关键的一点就是基座必须要打好建议牌楼施工还是应该由专业性的商家来完成，对方对施工要求非常熟悉，而且也能够做好基座方面的处理，这样自然也可以让我们看到好的施工效果。一定要有牢固的基座，这样后续的整体使用才是更加有保障的。

一石传千年，做牌楼为的是纪念及传承文化。但由于材料及很多现场实际问题牌坊跨度一直很难做大，此次分享下混凝土梁混石的专业做法。

有些牌楼的要求跨度大，超过石材承载范围，我们就用混凝土预制梁制作（外面石材内部钢筋笼混凝土）

选用的地基面要平坦，雕刻好的石板材铺在地面，石雕牌楼，让后在上面做绑好钢筋笼子（注意考虑好钢筋及算好承重）。

在底部石材上打孔后，安装膨胀螺丝，还要让膨胀螺丝焊接在钢筋上（利用膨胀螺丝的拉力及钢筋浇筑的结构力，使其连接成一体）。

底板石板膨胀螺丝和钢筋笼固定位置的间距控制在0.5米左右即可（控制要受力范围）。

做侧面石材固定是要在两个侧面石材相对位置钻通孔后，中间穿过对拉螺杆，两侧安装垫片和螺母（这样做增加其拉力，浇筑的时候也不至于开裂爆开）。

同一位置上下两处都要做。

内部加些交叉式斜拉钢筋，更安全（宁可多放钢筋加固，不可少放，毕竟是百年大计）。

石材对接处要留下0.5-1公分的缝隙，消除热胀冷缩和自然下垂产生的问题（这个是必须注意）。

做好石材和钢筋笼的固定后，要在外面加一层固定保护。导入混凝土的时候要小心缓慢。这样就大功告成了。

正常天气下凝固10天左右就可达到安全要求，阴雨天、冰雪、寒冷天气时要延长凝固期。

石雕牌楼-湖北牌楼-

铭远石雕(查看)由嘉祥县铭远石雕厂提供。嘉祥县铭远石雕厂（[www.mysdc66.com](http://www.mysdc66.com)）是山东 济宁 ,花岗岩的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在铭远石雕领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创铭远石雕更加美好的未来。