

手扶压路机 山东通华机械 汉中压路机

产品名称	手扶压路机 山东通华机械 汉中压路机
公司名称	山东通华机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新技术开发区第七工业园
联系电话	18678752999 18678752999

产品详情

振动压路机安全操纵规程

- 1、作业时，压路机应先起步后才能起振，内燃机应先置于中速，压路机报价，然后再调至高速。
- 2、变速与换向时应先停机，变速时应降低内燃机转速。
- 3、严禁压路机在坚实的地面上进行振动。
- 4、碾压松软路基时，应先在不振动情况下碾压1~2遍，然后再振动碾压。
- 5、碾压时，小型振动压路机，振动频率应保持一致。对可调振频的振动压路机，应先调好振动频率后再作业，不得在没有起振情况下调整振动频率。
- 6、换向离合器、起振离合器和制动器的调整，应在主离合器脱开后进行。
- 7、上、下坡时，不得使用快速档。在急转弯时，包括铰接式振动压路机在小转弯绕圈碾压时，严禁使用快速档。
- 8、压路机在高速行驶时不得接合振动。
- 9、停机时应先停振，然后将换向机构置于中间位置，变速器置于空档，最后拉起手制动操纵杆，内燃机怠速运转数分钟后熄火。

压路机润滑油脂的不正确使用

压路机的设备中，各自有其特殊的要求，手扶压路机，其中，汽缸垫对密封性有极高的要求。但是在安

装汽缸垫的时候，是有极高的要求的。一些技术人员在安装的时候，为了保证安装的顺利，往往会涂抹润滑油脂，在汽缸盖螺栓拧紧的时候，由于物体间的挤压，部分润滑油脂会进入到汽缸水道中，汽缸中的温度是极高的，这样的话，汉中压路机，油脂长期处于高温状态下，极易碳化，碳化的后果会损坏汽缸垫，接着变会引起汽缸的漏气，后果不堪设想。

1、燃油管路空气排除方法：压路机的柴油机在使用过程中，因油箱中缺少柴油而熄火。柴油机熄火后，油箱中虽加上柴油，但此时燃油管路中已经进入空气，使用手油泵已无法恢复供油。

为排除压路机燃油管路中的空气，使该柴油机顺利启动，我们采取以下方法：首先，找来1个小盆并盛装一定量柴油，将其放置在比柴油泵略高的位置；其次，将油箱连接手油泵的燃油管拆下，放入这个小盆的柴油中；再次，用手油泵泵送柴油，将低压油路中的空气排除干净；最后，将油箱连接手油泵的燃油管装复后试机，该柴油机启动正常。

2、压路机的变速箱保养：变速箱每季至少清洗一次，清洗时，首先在热状态下，停车拧开变速箱侧端的放油螺塞，把箱内润滑油放出，再把油塞拧上，箱内灌入煤油，启动柴油机，使变速箱低速运转2-3分钟，停车放掉煤油，清洗油塞并拧到变速箱上，（注意：必须将煤油清放干净，以免润滑油与残留煤油混合而失去润滑效果），然后再加新润滑油，加至油面到油尺的标志线。

手扶压路机-山东通华机械(在线咨询)-汉中压路机由山东通华机械有限公司提供。山东通华机械有限公司（www.thjxz.com）位于山东省济宁市高新技术开发区第七工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前通华机械在压实机械中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。通华机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。通华机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.th-jx.cn）还是从事压路机厂家哪家好，压路机价格，压路机定制的厂家，欢迎来电咨询。