

黄山组合中空锚杆

产品名称	黄山组合中空锚杆
公司名称	南京宇达兴科仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京麒麟科技创新园
联系电话	13770847783

产品详情

锚杆拉拔仪辅助装置，包括拉拔仪支撑件和位于其内部的锚杆连接件；所述拉拔仪支撑件包括通过压杆连接的d一上支撑环和d一下支撑环，d一上支撑环用以支撑拉拔仪油缸；所述锚杆连接件包括通过拉杆连接的第二上支撑环和第二下支撑环；所述第二上支撑环的环内固接有转换螺杆，所述转换螺杆通过转换接头连接加长杆，所述加长杆穿过所述拉拔仪油缸的中心孔并通过螺帽与油缸固定连接；所述第二下支撑环内连接有中心开有锚杆连接孔的锚板。本实用新型通过外部支架传力保证拉拔仪的正常工作，又避免了油缸对基材的约束作用；通过内部支架将拉拔仪的拉力作用传递至锚板，继而对锚固件进行承载力检测，保证了锚固件的原装配套使用。

XHYL-60锚杆综合参数测定仪主要由手动泵、液压缸、圆环压力传感器、位移传感器、智能中文组态器及带快速接头的高压油管等部分组成。使用时首先用快速接头将手动泵与液压缸连接，将圆环压力传感器放置在液压缸的活塞上部，位移传感器通过磁性座吸附在圆环压力传感器的外圆柱面上，再通过传感器连接线将智能中文组态器与圆环压力传感器、位移传感器连接即可。

仪器可同时检测钢筋受拉时的拉力、位移和环境温度值。具有峰值保持等功能，可以手动存储800条数据，包含位移值、拉力值和测试时间，可以自动记录5组测试过程的数据，最快每秒钟记录10次数据。在计算机上安装上专用软件后，可通过高速USB接口将数据上传到计算机进行绘图、打印、导出EXCEL报表等操作。

ZY-20锚杆拉拔仪注意事项

- 1、锚杆拉拔仪严禁超负荷使用，数显峰值表禁止超出较大量程。
- 2、应保持系统清洁，连接拉油管前应将接头处灰尘擦净，油缸测试完毕应复位。

- 3、油缸工作时底部应摆平放稳，与所测锚杆成直线，不得超行程工作。
- 4、高压胶管每年应作一次耐压试验，组合中空锚杆，以防老化发生意外。

南京宇达兴科仪器科技有限公司（原南京公路仪器厂）是集科研、开发、生产与经营为一体化的高科技实体。公司经过多年来研发产品已达上百种，主要产品有混凝土水泥试验仪器、公路土工试验仪器、沥青防水试验仪器、高校土木实训教学仪器，化学分析仪器、实验机、天平、各种砂浆、混凝土试模、筛具等。我们可为公路、铁路、桥梁、搅拌站、市政、大专院校、工程质量检测中心提供实验室全套试验仪器与检测仪器设备。同时有专业技术人员提供仪器咨询、技术讲解、安装调试、设备维修等。

黄山组合中空锚杆由南京宇达兴科仪器科技有限公司提供。南京宇达兴科仪器科技有限公司（www.njydxk.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宇达兴科仪器——您可信赖的朋友，公司地址：南京麒麟科技创新园，联系人：杨先生。