

缠绕膜 缠绕膜定制 力华仓储

产品名称	缠绕膜 缠绕膜定制 力华仓储
公司名称	山东力华仓储设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南市工业北路西段
联系电话	15168808732

产品详情

如何预防拉伸膜老化的方法

拉伸膜在包装时会为货物提供初始保护层，因而得到广泛应用，缠绕膜厂家，但是对于需要长期包装而又贮存不动的，我们需要预防拉伸膜的老化，以保证包装效果。预防拉伸膜老化，主要从以下几个方面入手：

- 1、拉伸膜防潮性、透明性、强度、挺度和印刷性均较理想，适用于盛装干燥食品。
- 2、拉伸膜需要放在干燥无污染物的地方，避免接触一些粘性的东西。
- 3、拉伸膜避免跟化学药剂放在一起，避免受到腐蚀性毁坏。
- 4、拉伸膜要尽量避免太阳的暴晒。
- 5、拉伸膜要尽量避免大雨的冲刷，干燥摆放，避免在潮湿的地方存贮。
- 6、拉伸膜要尽量放在卫生环境良好的地方。
- 7、拉伸膜储藏的地方要通风。

拉伸膜是广泛使用的一种包装材料，如果不正确的使用、储存，这样很影响拉伸膜的正常使用和使用寿命，会加快拉伸膜的老化速度，因此一方面要根据所包装的产品选择合适的拉伸膜，另一方面要选择质量好的拉伸膜。

拉伸膜的选择这三大要点至关重要

如今，拉伸膜无论是工业中还是生活中都得到了广泛的应用，拉伸膜经常用到的包装类产品，我们生活中许多包装都是靠它来完成的，拉伸膜不仅成本低廉，而且还使用方便，能提升我们的工作效率。随着市面上的商品种类不断增多，如何选购质量优良的产品就成了我们需要特别考虑的问题了。一般而言，拉伸膜的选择我们遵循以下三大要点：

一、选用好的原材料：拉伸膜材料共聚单体原子个数的增加，支链增长，结晶度降低，生成的共聚物“缠绕或扭结”效应增加，其伸长率提高，穿刺强度和撕裂强度都提高。吹塑聚乙烯拉伸膜是由吹塑级PE颗粒经吹塑机吹制而成的，成本较低，所以应用为广泛。

二、选用先进的生产设备：生产拉伸膜设备主要分为手用拉伸膜设备和机用拉伸膜设备，拉伸膜设备采用先进设备和三层共挤技术。设备拥有智能控制系统，隐蔽式自动切刀、自动断料、自动换卷等功能，缠绕膜定制，从而实现全自动化操作。保证收卷更加结实，平整。

三、选用先进的生产工艺：拉伸膜一般采用吹塑和流延两种工艺制成。

1、吹塑法：通过水与膜面直接接触冷却，因此可以快速冷却、球形拉伸，其平整度略次于流延法，但透明度优于流延法，同时球形拉伸对拉伸延展性有一定影响。

2、流延法：流延法生产由于流道长而窄，流动速度快，熔体温度范围一般控制在250 ~ 280 ，流延冷却辊的温度控制在20 ~ 30 ，收卷张力要低，一般在10kg以内，以利粘性剂迁出，同时减少成品膜内应力。

PE拉伸膜的特点是PE拉伸膜的薄膜厚度不同，用途也会不一样的。PE拉伸膜使用不断扩大，同时也提出了更高要求，高强度化膜，对于高透明膜以及低雾度，可广泛应用于包装和电器产品，是可以广泛的用于包装以及电器的产品，缠绕膜，同时在产品行业中重要的用途是通过多层共挤的技术以及冷冻食品包装市场或者包装的标签膜等等。

PE拉伸膜具有粘性、弹性、硬度等性能特点，具体表现为PE拉伸膜背面的自粘性应有良好的附着性，粘结力强，能牢固的粘在洁净的玻璃表面，在需要揭掉玻璃时，又容易剥落，不留余胶；PE拉伸膜的弹性小不会造成拉伸膜刀割痕迹自然裂开，线条越裂越宽，破坏原来的设计意图；一般来说，手用缠绕膜，PE拉伸膜本身更厚更硬。

PE拉伸膜本身的发展，注重高抗的发展，耐高低温，以新产品和存储功能，如无菌包装膜，抗静电膜，蒸煮膜等。专注于医学的发展，热饮料和啤酒包装产品，多层复合中空容器，PET瓶，易拉罐，无毒的发展。拉伸膜的生产企业越来越多的混合市场，凭借PE拉伸膜的独特性能走在生产和应用技术领域的国际前沿。

缠绕膜-缠绕膜定制-力华仓储(优质商家)由山东力华仓储设备有限公司提供。山东力华仓储设备有限公司(www.china-lashenmo.com)是山东济南,包装产品设计及加工的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在力华仓储领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创力华仓储更加美好的未来。同时本公司(www.zulinmutuopan.com)还是从事托盘租赁厂家,租赁木托盘,木托盘出租的厂家,欢迎来电咨询。