

食品网带输送机 网带输送机生产线 黑龙江食品网带

产品名称	食品网带输送机 网带输送机生产线 黑龙江食品网带
公司名称	河北建岭输送机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县院西村南100米
联系电话	15603180581

产品详情

链条网带输送机的网孔大小如何确认

今天辽宁的潘先生在我们这采购了一台金属（链条网带）输送机，潘先生向我们要求了需要网孔小的输送带。我们给潘先生解释的是输送带的网孔大小重要的影响因素就是网带的丝径，丝径越粗做出来网带的网孔就越大，淬火炉食品网带，相反网孔要求小就要考虑使用细点的钢丝。

我们公司生产的链条网带一般网孔小可以做到3x6mm，不过如果单单是网带的话，丝径太细就直接影响到网带的载重不能过重，但是有的客户就需要载重量大的同时还要保证网孔要小，就可以加穿杆来增加其载重能力，并且加穿杆就得把输送机机架有滚筒改为带传动轴带链轮的，链条还需要有轨道。这种链条网带输送机就不但可以输送体积小的产品并且可以使其载重更大。

（金属输送带）的网孔在定做时不一定要网孔很小，网孔的主要作用不是载重，只要确保金属输送带输送的产品不会从网孔中掉下去就可以。比如1mm的丝可以做3x6mm的孔，也可以做10x15mm的孔，但相同丝径下网孔越大越经济实惠，像3x6mm的小网孔可以用镀锌丝和201不锈钢丝做出来。相比镀锌丝和201不锈钢丝，食品网带输送机，304材质的不锈钢丝网孔螺距小可以做到4mm，钢丝的质量越高，加工就不易成型。304耐高温（不锈钢输送带）防锈性能好并且更耐腐蚀并且钢丝弹性比碳钢的好，所以高温环境下使用，我们建议还是用不锈钢输送带比较好。

不锈钢热处理网链厂家|金属大滚珠双节距网链北京网带机械厂

北京塑料制品有限公司的金先生来电咨询热处理用的大滚珠双节距的（不锈钢网链），金先生是之前有使用过这种输送机械，之前的也是网带机长度是5米，这次网带机要加长到11米，链轮和传动轴也需

要更换。

金先生的链条式网带总宽450mm，不锈钢钢丝网链，丝径1mm网孔是5x8mm，链条节距用的是25.4mm的串杆直径6mm，串杆间距是6节链条1根串杆，因为热处理金先生要求的温度是500-600度，所以网带的材质用的是304不锈钢的。链轮和传动轴材质做成碳钢的，链轮节距是25.4mm内孔25mm，黑龙江食品网带，12齿的键槽做到8mm顶丝是8mm。传动轴金先生要求直径是30mm两边车成25mm，主动轴长70公分要一根，被动轴长60公分要三根键槽是8mm，还需要8个尼龙材质的拖轮，拖轮的内孔做成25mm顶丝做成8mm。金先生是把自己原有的机架加长，有长度5米的输送机改为长11米的（网链输送机）。因为之前的5米输送机用的是标准链条，这次的链条用的是大滚珠双节距的需要给机架上安装轨道。

您如果是生产烘干设备热处理设备或速冻机上使用都可以用这种不锈钢材质的网链，因为是定制产品所以建议您在采购时确认好自己所需网链的具体尺寸，输送网带的网丝直径净孔大小，（输送链板）的板厚和冲孔样式大小都可以定制。

福建福州的林经理来电向我们咨询清洗蔬菜的带隔板和挡边的（链板输送机），以下是林经理采购链板机的具体数据您可以做一个参考。

冲孔板链的总宽度要求是650mm，板链线的长度是8米长，板链线的高度是900-1000mm可调节，因为林经理的载重不太大所以输送机链板的厚度用1mm的隔板和挡边的高度大约是6mm左右厚度都是1mm。链板与输送机机架的材质都是304不锈钢的因为是喷淋线有水，在当时林经理向我们提出了一个问题就是我们公司的标准链条与双节距链条它们之间各有什么优点，对于标准链条来说滚珠直径小于链条片输送比较精细并且这种链条的抗拉力大。如果说客户没有具体的要求我们输送机一般常规的用的是大滚珠链条，这种大滚珠链条滚珠大于链条片所以链条可以在轨道上滑行着走这样可以减小电机载荷并且承载力大。对于这种（不锈钢链板）基本上都用的是大滚珠双节距链条。

您如果对输送机械传送带这方面有有疑问的话可以向我们来电咨询，因为我们的技术人员以及车间工人都是从事输送设备设计与制造行业有很长时间的人员，如果您对我们公司的输送网带或者（输送链板）感兴趣想咨询就可以联系我们！

食品网带输送机-网带输送机生产线-黑龙江食品网带由河北建岭输送机械制造有限公司提供。食品网带输送机-网带输送机生产线-黑龙江食品网带是河北建岭输送机械制造有限公司（www.apsenzhe.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张博闻。