

唐山排烟防火阀 创拓空调 3c排烟防火阀

产品名称	唐山排烟防火阀 创拓空调 3c排烟防火阀
公司名称	德州创拓空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区天衢东路与崇德五大道交汇处
联系电话	18953485651

产品详情

高层民用建筑设计防火规范>及<建筑设计防火规范>GBJ16-87(2001年版)对防火阀设置均有要求，总结起来，有以下几条：

- (1) 风管穿越防火分区处；
- (2) 穿越通风、空调机房及重要或火灾危险性大房间隔墙和楼板处
- (3) 垂直风管与每层水平风管交接处水平管段上应设防火阀，但多层建筑每个防火分区其通风、空调系统均设置时，则该防火分区内水平风管与垂直总管交接处可不设防火阀；
- (4) 穿越变形缝处两侧风管上各设一个。

上述部位防火阀，平时常开，当火灾中其温度达到70 时，防火阀，则自动关闭。防火阀应靠近防火分隔处设置，且应单独设支、吊架。当防火阀暗装时，唐山排烟防火阀，应安装部位设置检修口

.远控排烟阀。安装在排烟系统中，火灾时发出信号给消防控制中心，消防控制中心发出信号使排烟阀打开，手动开启和复位。

4.板式排烟口。一般安装在顶板或者墙上，其动作方式与一般排烟阀相同。

5.多叶排烟口。一般安装在消防走道或者防烟室、电梯前室的墙上等，3c排烟防火阀，其动作和排烟阀相同。

6.电动排烟防火阀。

7.远控多叶排烟

防火阀用在通风、空调系统的送、回风管路上，平时呈开启状态，当火灾一旦发生，管道内气体温度达到70℃时即自行关闭，并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。排烟阀用在排烟系统管道上或排烟风机的吸入口处，平时呈关闭状态，当火灾发生时，通过火灾报警信号手动或自动开启阀门，根据系统功能配合排烟，当管道内烟气温度达到280℃时自动关闭，并能在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求，排烟阀和防火阀的区别，起隔烟阻火作用。顾名思义，防火阀就是用来阻断来自火蔓延地方烟气及火焰，并一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求阀门。建筑物发生火灾时，大火沿通风、空调系统管道迅速蔓延，造成重大损失案例是很多的。唐山排烟防火阀-创拓空调-3c排烟防火阀由德州创拓空调设备有限公司提供。“中央空调系统,净化空调系统及末端配套产品,玻璃钢系列产品”就选德州创拓空调设备有限公司（www.dzytfj.com），公司位于：德州市经济开发区晶华路，多年来，创拓空调坚持为客户提供好的服务，联系人：孔经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。创拓空调期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.ktpjc.com）还是从事山东水源热泵机组，山西组合式空调机组，安徽离心式冷水机组的厂家，欢迎来电咨询。