

楼承板 泰发钢楼承板多少钱 楼承板零售

产品名称	楼承板 泰发钢楼承板多少钱 楼承板零售
公司名称	云南泰发金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市新铁公鸡钢材市场A12栋仓库
联系电话	15887058885 15887058885

产品详情

压型钢板成捆堆置，应横跨多根钢梁，单跨置于两根梁之间时，应注意两端支承宽度，避免倾倒而造成坠落事故。刮风速 6m/s时禁止施工，已拆开的压型钢板应重新捆扎，否则，楼承板，压型钢板很可能被大风刮起，造成安全事故或损坏压型钢板。安装铺设前对弯曲变形者应矫正好。钢梁顶面要保持清洁，严防潮湿及涂刷油漆未干。安装压型钢板前，应在梁上标出压型钢板铺放的位置线。铺放压型钢板时，相邻两排压型钢板端头的波形槽口应对准。板吊装就位后，先从钢梁已弹出的起铺线开始，沿铺设方向单块就位，到控制线后应适当调整板缝。

云南楼承板生产厂产家、楼承板厂家直销、云南楼承板，就选昆明泰发钢结构经贸有限公司，我们优质的产品和完善的服务，欢迎广大新老客户来电咨询！

云南楼承板生产厂产家、楼承板厂家直销、云南楼承板，就选昆明金铂锣经贸有限公司，我们优质的产品和完善的服务，楼承板厂家直销，欢迎广大新老客户来电咨询！

钢架结构，分两层，楼承板零售，一层平台高6米，楼面采用压型金属板做性支承模板与现浇钢筋混凝土结构层共同工作，构成建筑物的组合结构。习惯称为结构楼承板。

楼承板还包括挡板、封口板、收边板等附属构件。楼承板铺设与钢梁连接，板端头与钢梁熔透点焊，中间采用栓钉与钢梁穿透熔焊。

云南楼承板生产厂家、楼承板厂家直销、云南楼承板，就选昆明金铂锣经贸有限公司，我们优质的产品和完善的服务，欢迎广大新老客户来电咨询！

楼承板铺设：

压型板的端部处理、压型板与梁的搭接，压型板与压型板之间的对接等应严格按照施工图及有关标准和规范的要求施工。

压型钢板之间的连接可采用角焊缝或塞焊缝以防止相互移动和分开，焊缝间距为300毫米左右，焊缝长度在20-30毫米为佳。

铺设时注意压型钢板和梁的支承长度应满足设计图纸和国家规范要求。支承在钢梁上的组合板支承长度不应少于75毫米，其中压型钢板支承长度不应少于50毫米。

楼承板-泰发钢楼承板多少钱-楼承板零售由云南泰发金属材料有限公司提供。云南泰发金属材料有限公司（www.yntfgg.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！