

OL13145油滤 油滤 曼尔特滤清器

产品名称	OL13145油滤 油滤 曼尔特滤清器
公司名称	新乡市曼尔特滤清器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市卫北工业区
联系电话	15516606650

产品详情

在润滑油种类中，半合成油型的空压机润滑油增长速度最快，半成型空压机油润滑性能优于矿物油，在矿物油中添加油性添加剂，

极压添加剂和摩擦改进剂等形成碳氢合成型润滑油，使润滑油的润滑性能显著提高。

那么合成型润滑油与矿物型油相比又有哪些优点呢，新乡曼尔特空压机三滤及空压机润滑油技术部专业是这样说的：

合成型润滑油与矿物油相比具有高温稳定性好，高温下不易生成积碳，在空压机排气系统着火的安全性极小，OL00962油滤，使用温度宽，倾点低，挥发性小，使用寿命长等优点，但因价格昂贵，只用于矿物型空压机油不能承受的各种苛刻条件下的空压机。

空压机压力调节器的整定

卸载压力用上面的调节螺栓来进行调整，油滤，将螺栓顺时针旋转，卸载压力提高，逆时针旋转卸载压力降低。

压差值用其底部的差动旋钮来进行调整，逆时针旋转，空压机压差值减少，顺时针旋转，压差值增加。很小压差值推荐为0.06MPa，调整范围为0.06~0.25MPa。

空气滤清器，新乡曼尔特重庆湖北湖南空压机滤芯厂家专业生产空压机空气滤清器滤芯

吸入空气中的灰尘被阻隔在滤清器中，以避免螺杆空压机被过早的磨损和油分离器被阻塞，通常在运转1000个小时或一年后，要更换滤芯，在多灰尘地区，则更换时间间隔要缩短。滤清器维修时必须停机，为了减少停车时间，建议换上一个新的或岷已清洁过的备用滤芯。

1、清洁滤芯步骤

- a、对着一个平的面轮流轻敲滤芯的两端面，OL13145油滤，空压机以除去绝大部分重而干的灰沙。
- b、用小于0.28MPa的干燥空气沿与吸入空气相反的方向吹，喷嘴与摺叠纸少相距25毫米，并沿其长度方向上、下吹。
- c、如果滤芯上有油脂，则应在溶有无泡沫洗涤剂的温水中洗，在此温水中至少将滤芯浸渍15分钟，并用软管中的干净水淋洗，不要用加热方法使其加速干燥，一只滤芯可洗5次，然后丢弃不可再用。
- d、滤芯内放一灯进行检查，如发现变薄，上海空压机针孔或破损之处应废弃不用。

曼尔特生产的空压机三滤主要应用在螺杆式空压机压缩空气系统的过滤器中，W950油滤，螺杆空压机具有结构简单、体积小、没有易损件、工作可靠、效率高，寿命长、维修简单等优点。但是这些都离不开空压机三滤保养与更换。

曼尔特公司提供一系列的空压机滤芯，包括空压机油过滤器，空压机空气过滤器，空压机油细分离器等。

空压机三滤产品关键作用

在压缩空气系统中，油气分离芯，空气滤清器，机油滤清器作为一个整体工作，当某一个滤清器工作不正常时，安装在其下游管路中的其他滤清器可能会因此失去作用。相反滤清器工作正常，将保证压缩空气系统的工作可靠性和降低运行成本。因此，正确选择滤清器是非常关键的。

OL13145油滤-油滤-曼尔特滤清器由新乡市曼尔特滤清器有限公司提供。新乡市曼尔特滤清器有限公司（www.0373lvxin.com）为客户提供“空压机三滤,空压机滤芯,液压油滤芯,空气滤芯,除尘滤芯”等业务，公司拥有“曼尔特”等品牌。专注于过滤器、过滤设备等行业，在河南新乡有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：琚经理。同时本公司（www.yeyafilter.com）还是从事油雾分离器，液压油滤芯，真空泵滤芯的厂家，欢迎来电咨询。