

# 全电动液压吊车 春工 单梁起重机

产品名称	全电动液压吊车 春工 单梁起重机
公司名称	泰州市春工机具制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:春工 型号:F P D - 2 起重机类型:单梁起重机
公司地址	泰州市开发区凤凰街道东谢村七组37号
联系电话	0523-86864256 13365235228

## 产品详情

品牌	春工	型号	F P D - 2
起重机类型	单梁起重机	操作形式	电动按钮
结构形式	0 0	跨度	0 0 (米)
悬臂长度	3 (米)	有效起升高度	3 (米)
额定起重量	2 (吨)	适用范围	0 0
大车运行速度	0 0 (m/min)	额定起重力矩	0 0 (kN.m)
最大回转速度	0 0 (r/min)		

### 全自动液压吊车

电动吊车有1t、1.5t、2t、3t，起升高度3米，可旋转360度，吊臂长度套筒式，1.9米-2.5米，油泵电机功率2.2kw，旋转电机功率1.1kw，卷扬机电机功率3kw，有轮子可移动，可校正平衡，安全可靠。由驱动轮,蓄电池,充电器,提升泵,电控总成,手柄总成等组成的无须外接电源,无须人工牵引....

产品特点: 吊车构采用高强度锰钢矩形管制作。 吊车全部动力采用蓄电池供电自动行走。 设有防止液压管路破裂的安全保护阀。 停电情况下的应急下降装置。 中国人民保险公司承担产品责任保险。

动力选配: 直流24v(常规配置) 交流电源380v/220v(可选) 引擎动力(可选) 手动动力(可选) 手动/电动两用(可选)

### 主要技术参数

型号	zfdc-1	zfdc-2	zfdc-3

额定起重量t	1	2	3
吊钩最大起升高度m	2.6	2.6	2.6
旋转角度	± 90 °	± 90 °	± 90 °
上升下降速度(m/min)	可控	可控	可控
前移后缩速度(m/min)	可控	可控	可控
移动有升缩范围m	0 ~ 0.7	0 ~ 0.7	0 ~ 0.7
电压电源	24v	24v	24v
自重t	1.1	1.5	1.8
行走方式	电动	电动	电动