

黑龙江双灯固化机 勤诚机械厂

产品名称	黑龙江双灯固化机 勤诚机械厂
公司名称	清苑县勤诚机械设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市清苑县中心东街170号
联系电话	15930482008

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：清苑县勤诚机械设备厂

双灯固化机双灯固化机双灯固化机

UV光固化机灯的使用寿命一般为800-1000小时，达到寿命后即应更换;UV灯使用期间内，在适当时间(1-2个月)用无水乙醇、纱布清洁灯管表面及反射罩表面的反射板，再将UV灯管旋转180°灯罩反射板失去镜面效果后就要更换了。

速度调节

速度选择方法:将产品先以某一速度通过华南UV固化装置，如果固化了，再加快速度，直到通过固化装置的产品刚刚不能彻底固化为止，这时的速度乘以0.8就是速度。

另外还要注意UV灯的使用时间，随着UV灯使用时间的延长，能量就会衰减，速度也要随之调慢。

变压器的进线要根据现场的电压来选择合适的接线柱。

电容器在使用后，如果维修一定要进行放电，以免电容放电伤人。

胶印UV印刷时一项新型胶印印刷工艺，要求胶印机必须具有UV光固系统，具有UV光固系统的胶印机主要来源于进口，价格很贵，普遍印刷企业原有的胶印机却没有UV光固装置，只能依靠连接胶印UV固化机进行UV印刷，胶印UV固化机具有灵活的应用优势。

双灯固化机双灯固化机双灯固化机

UV光固化机适用范围广泛适用于网版印刷、平版印刷、凸版印刷、自粘商标、金属铭牌、KT板、玻璃、陶瓷、电子零件、单面电路板等基材上印制晶体冰花、磨砂、水晶宝石、七彩凸油等特殊效果。涂装方面:木材表面光亮涂装、纸面上光、塑胶地板、光纤线表面涂装。瞬间干燥、节省时间、生产效率高。UV灯管的工作UV电流可通过外示表针控制,有效掌握UV系统的工作状态。配备合理的散热系统,防治工作腔室的温度过高导致纸张变形。热量通过排热系统可排除室外,同时有效保护生产工作环境性能特点

双灯固化机双灯固化机双灯固化机

UV固化机的核心部件即UV灯管,峰值365nm,效果更佳的则是采用金属卤素灯,波长峰值380nm,用于难以固化,涂层较厚的UV油墨等。

UV光固化机又名UV涂装设备,该设备适用范围广,举凡平面或立体之工件需进行uv涂装之产品均可使用,如橱柜门窗、家具、工艺品、珠宝、塑胶件、头盔、人造石、卫浴等

UV光固化机特点1、瞬间干燥,免除等候干燥时间,大大缩短涂装流程时间;

2、可一次性完成五面固化,面灯高度、角度可调,双灯固化机,侧灯距离亦可有效调整,可满足多种规格产品;

3、设备整体采用静电喷塑,美观大方,耐腐蚀易清洗;

4、电器控制部控制灵敏度高,经久耐用;

5、电机采用台湾产电机,爱德利变频器,品质稳定;

6、传送带采用进口不锈钢网带;

黑龙江双灯固化机-勤诚机械厂(在线咨询)由清苑县勤诚机械设备厂提供。清苑县勤诚机械设备厂(www.uvjxc.com)位于保定市清苑县中心东街170号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展,目前勤诚机械在机械加工中拥有较高的知名度,享有良好的声誉。勤诚机械取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。勤诚机械全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。同时本公司(www.ghj.uvjxc.com)还是从事三聚氰胺UV板固化机,钛瓷UV板固化机,橱柜烤瓷板固化机的厂家,欢迎来电咨询。