

橡胶接头批发 昊阳管道 甘肃橡胶接头

产品名称	橡胶接头批发 昊阳管道 甘肃橡胶接头
公司名称	菏泽昊阳设备制造股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省巨野县中小企业科技孵化园
联系电话	13346201397 13346201397

产品详情

橡胶接头，可曲挠橡胶接头的规格及材质怎样辨别

可曲挠橡胶接头，简称橡胶接头，橡胶软接头是由织物增强的橡胶件与平形活接头、套金属法兰或螺纹管法兰组成，用于管道隔振降噪、补偿位移的接头。它是一种高弹性、高气密性、耐介质性和耐气候性的管道接头。

可曲挠橡胶接头从代号上区分有：KXT JGD KDTF GJQ 等，但都指的是橡胶接头。

从口径上区分有：DN15 20 25 32一直到DN3200 都有生产。

从使用介质上区分有：耐酸碱，耐油，耐温，耐磨等橡胶接头

从适用不同的介质法兰的材质上区分有：锻打 铸钢

从外观上区分有：扣槽，翻边，同心异径 偏心异径 橡胶弯头

可曲挠橡胶接头安装方法步骤

- 1、可曲挠橡胶接头 管道施工时，必需让其处于天然状态，不要人为的在安装时产品产生人为变形。
当管道介质为耐酸碱、油、高温及其他特殊材料时应选用高于管道工作压力一个档位的接头。
- 2、连接橡胶接头的法兰应是阀门法兰或符合GB/T9115.1(RF)的法兰。
- 3、可曲挠橡胶接头正常合用介质是温度0-60 ° C的普通水，特殊介质如：油、酸碱、高温及其他侵蚀性

和质地坚硬的情况下，应选用相对应得特耐材料橡胶接头，不可盲目串用或通用。

- 4、可曲挠橡胶软接头使用在水泵进出口时，应位于水泉一侧，与水泉之间应安装金属变径接头，且安装在变径的大口径出处。
- 5、当管道位移量大于即是接头的额定补偿量时，应增加接头的数目来平行位移量，严禁为了调整管道的超差，使接头处于额定的挠曲位移和偏差状态，甘肃橡胶接头，更不能超限度(伸缩、位移、偏转等)，使用详细安装数据见下表。
- 6、高层给水或悬空给水，管道应固定在吊架、托架或锚架上，且不能让接头承受管道自身重量和轴向力，否则接头应配备防拉脱装置(其承受力必需大于管道轴向力)。
- 7、垂直安装时接头管道两端应有垂向受力支承，可采取防拉脱装置，以防止工作受压拉脱。
- 8、橡胶接头安装部位应远离热源.臭氧区域.严禁强辐射光线暴晒和使用不符合本产品要求的介质.
- 9、橡胶接头在运输装卸时严禁锐利器具划破表面、密封面。

可曲挠橡胶接头也叫橡胶伸缩器，橡胶软连接，避震喉等。在化工管道中应用也比较广泛。它是一种高弹性、高气密性、耐介质和耐气候性的管道接头。具有体积小、重量轻、可大幅度降低管道系统的震动和噪声。

橡胶的材质，橡胶接头批发，口径、压力等不同，价格也不同。菏泽设备制造股份有限公司是一家专门生产可曲挠橡胶接头的厂家，如有技术疑问，可咨询我们。

橡胶接头批发-昊阳管道-甘肃橡胶接头由菏泽昊阳设备制造股份有限公司提供。菏泽昊阳设备制造股份有限公司(www.sdhzhy.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东 菏泽 的化工管道及配件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领昊阳管道和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司(www.ssqhy1.com)还是从事伸缩器订制，伸缩器生产，伸缩器供应的厂家，欢迎来电咨询。