

柔性异径橡胶接头 杭州异径橡胶接头 豫一阀门厂

产品名称	柔性异径橡胶接头 杭州异径橡胶接头 豫一阀门厂
公司名称	郑州予一阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南郑州市巩义市
联系电话	13949116175

产品详情

JGD-A1型加强型可曲挠橡胶伸缩接头又称橡胶接头，橡胶软接头，橡胶软连接，橡胶伸缩节，橡胶伸缩器，橡胶管接头，橡胶避震喉。该产品是橡胶连接件的一种，是用于金属管道之间起挠性连接作用的中空橡胶制品。它是一种高弹性、高气密性，耐介质性和耐气候性的管道接头，它利用了橡胶的弹性、高气密性、耐介质性、耐候性和耐辐射性等优点，同心异径橡胶接头厂家，采用高强度、冷热稳定性强的聚酯帘子布斜交与之复合后，经过高压、高温模具硫化而成。

特点：内部致密度高、能承受较高压力、弹性变形效果好。

优点：减震、降噪、轻巧。

用途：与泵、阀门的连接、震动较大的管道、冷热变化频繁的管线。

豫一阀门生产的变径橡胶接头主要组成和安装特点：

变径橡胶软接头，变径橡胶软连接，异径橡胶接头，同心变径橡胶软接头统称变径橡胶软接头，该产品主要运用在管径不同或者需要变径连接的管道，承受压力为1.6MPa，具有弹性好，位移大，较低管道机组共振噪音，安装方便，补偿管道位移，良好的弥补了行业大型异径管道连接的空白。

变径橡胶软接头，主要特点是可解决金属管道连接时不同口径的问题，同时有减震降噪的作用，可节约管道安装零件，节约成本。它由内胶层、锦纶帘子布增强、外胶层复合的橡胶球体和松套金属法兰组成。

变径橡胶软接头主要由：松套法兰、橡胶球体组成。

变径橡胶软接头的法兰为松套法兰，材质可以是铸钢，碳钢和不锈钢；铸钢法兰的表面处理为喷塑，但是法兰有气孔和沙眼，适合用在一般介质为水，压力低的管道中；碳钢法兰的表面处理为镀锌，偏心异径橡胶接头价格，为钢板一次锻压而成，又称锻打法兰，杭州异径橡胶接头，材质好，一般使用于介质为水、热水管道中，耐压性强；不锈钢法兰一般采用304不锈钢，耐腐蚀、耐酸碱，使用与介质为：海水、弱酸、弱碱的管道。

变径橡胶软连接的安装范围和工艺：它由内胶层、锦纶帘子布增强、外胶层复合的橡胶球体和松套金属法兰组成。具有耐压高、弹性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振动、降低噪音效果好、安装方便等特点，柔性异径橡胶接头，可广泛用于供水排水、循环水、暖通空调、消防、造纸、制药、石油化工、船舶、水泵、压缩机、风机等管道系统。普通型用于输送 - 15 ~ 120 的空气、压缩空气、水、海水、油、酸、碱等。特殊型用于输送 - 30 ~ 250 以上的上述介质或油、浓酸浓碱、固态物料。

KXT型耐低温橡胶软连接又称异径橡胶接头，橡胶软接头，橡胶伸缩器，橡胶伸缩节，橡胶挠性接头，橡胶膨胀节，避震喉等。橡胶软连接是橡胶连接件的一种，是用于金属管道之间起挠性连接作用的中空橡胶制品。耐低温橡胶软连接特性：其耐低温性能非常好。其正常使用温度也在 - 60 。并且其无味，常用于食品和饮用水等工业上。同时电绝缘性优良，对热氧化和臭氧的稳定性很高。耐低温橡胶球体材质：橡胶软连接球体是由内胶层、增强层有多层刮胶锦纶帘子布、外胶层复合的橡胶管组成。硅橡胶暴露于超低温下不会发生变化。当回到室温放置后，橡胶可重新获得其原有机机械性能。然而，结论是，硅橡胶即使在大多数弹性体脆化并且易于弯曲断裂的温度下仍然保持柔韧，性能良好。因为聚合物基础料决定了低温行为。硅橡胶通常根据三种基本聚合物类型的低温特性分类：1.通用型胶2.氟硅橡胶3.超低温橡胶分别具有耐热、耐酸、碱、耐腐蚀、耐磨、耐油等功能。

柔性异径橡胶接头-杭州异径橡胶接头-

豫一阀门厂(查看)由郑州予一阀门有限公司提供。“阀门,橡胶接头,防水套管,伸缩器,管件,消防系列”就选郑州予一阀门有限公司(www.zzyuyi.com)，公司位于：河南郑州市巩义市，多年来，豫一阀门坚持为客户提供好的服务，联系人：周先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。豫一阀门期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.yuyidf.com)还是从事法兰蝶阀图片，伸缩蝶阀厂家，沟槽蝶阀价格的厂家，欢迎来电咨询。