

# MV03系列电动调节阀

产品名称	MV03系列电动调节阀
公司名称	天津天意天利科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号: MV03系列电动调节阀 品牌: MV03系列电动调节阀 制冷量: MV03系列电动调节阀 ( W )
公司地址	天津市南开区白堤路70号运通科技楼520室 ( 科技园 )
联系电话	13802048268 13803048268

## 产品详情

型号	MV03系列电动调节阀	品牌	MV03系列电动调节阀
制冷量	MV03系列电动调节阀 ( W )	产品类别	空调配附件
	mv03系列电动调节阀		

### 特点

良好的防水防灰功能 ( ip65 ) 阀门冷/热及环境冷/热传不到执行器里面执行器拆、装简便执行器可在设备、管道安装完后再装，更利于提高安装工效由于执行器的偏心结构，阀门可紧贴墙面安装拆掉驱动器的球阀可用普通工具开关执行器可适配1/2 " -1 " 的所有球阀执行器可2个方向装配，更易于接线与保养关闭压差大，关闭严直通水流，不堵渣阀门柔性开启，能有效防止水锤阀门运行到位后电机不承受任何力，电机寿命更长

参数

媒质：冷/热水及60%乙二醇规格：dn15，dn20，dn25水流特性:二通或三通运行模式：三态浮点 ( 24vac ) 或开/关电源电压：ac220v，ac24v功耗：5w ( 阀门位置改变期间 ) 运行时间：15秒 ( 50hz ) /12秒 ( 60hz ) 阀管连接：北美通用管

螺纹（内螺纹）英标平螺纹（外螺纹）英标平  
螺纹（内螺纹）英标锥管螺纹（内螺纹）  
卡套连接（外螺纹）材质:阀体：锻造黄铜镀镍  
可选：锻造黄铜 青铜铸造 不锈钢阀球：黄铜镀  
铬可选：不锈钢阀杆：黄铜可选：黄铜镀镍 不  
锈钢阀座：玻纤增强特富龙ptfe密封：2个epdm  
的o形圈，带润滑额定压力：2mpa媒质温度：3  
4 ° f to 203 ° f (1 ° c to 95 ° c)最大压差 150 psi (1  
mpa)保护等级：ip65维护保养：免维护种类：  
二通阀；三通侧出型；三通下出型