

咸阳400米障碍器材厂家 汉中标准400米障碍器材价格

产品名称	咸阳400米障碍器材厂家 汉中标准400米障碍器材价格
公司名称	盐山洛龙体育器材销售有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:洛龙 产地:河北
公司地址	盐山县杨集工业园区
联系电话	0317-8204185 13001482136

产品详情

咸阳400米障碍器材厂家 汉中标准400米障碍器材价格

400米障碍器材规格尺寸：梅花桩；由5个直径0.3米，高出地面0.1米的跨桩组成。右边三个跨桩的中点相距2.3米，距离跑道中线0.3米，跨桩中点距端线5米。左边两个跨桩的中点相距2.3米，距离跑道中线0.6米，跨桩中点距端线6.15米。

矮墙；宽2米、高1.1米、厚0.2米。洞孔宽0.5米、高0.4米、下缘距地面0.6米，设于矮墙左侧。

高板；高1.8米，长2米、宽0.5米、厚0.05-0.08米。高台；高1.5米，长、宽各1米。低台；高、长、宽各1米。高板、高台、低台间隔1米。水平梯；长5.1米、宽0.6米、高2.4米，横杠直0.03-0.04米，横杠间跨0.5米，距高板跳台0.3米。独木桥；长5米，桥面宽20厘米厚13厘米，高1.3米，斜板长2米宽0.2米厚13厘米。桥下立柱间隔1-1.3米，柱应漆上红、白相间的颜色。

高墙；宽、高各2米，厚20厘米。低桩网；由12根立柱对应分列两行，行距2米，间距1米，桩高出地面0.5米，每对立桩间用弹性材料拉直成横线构成桩网，网下地面以松软的沙层为宜。400米障碍器材场地尺寸：

转折旗距跨桩5米，跨桩距壕沟10米，壕沟距矮墙15米，矮墙距高板跳台、水平梯15米，高板跳台、水平梯距独木桥20米，独木桥距高墙18米，高墙距低桩网10米，低桩网距转折旗7米。

400米障碍器材 三人协作攀登墙 木质结构厚0.5米，高2.8米，宽2米，墙上平台宽0.3米，距离上沿0.7米，底座和边框采用角铁固定。可做移动和固定式，尺寸可定做

四百米障碍训练方法 一百米：百米冲刺到对面 二百米：通过五步桩、跃深坑、飞矮板、上高板凳、越高低台、上云梯、登独木桥、高板墙、钻铁丝网 三百米：跳低桩网、过高板墙、钻桥墩、过云梯、过高低台、钻矮板墙、下深坑（2M）、三步桩 四百米：百米冲刺返回 攀爬架外框采用直 140mm 圆管，高7米，宽4米，立柱与横梁之间用 140mm（国标）弯头链接，横梁采用组装式；可依次设置软梯、软绳、滑竿及轮胎攀爬，软梯、软绳、滑竿下端不固定，上端用保险钩固定（可摘取），主立柱固定于混凝土基座上主架采用12号槽钢焊接成工字形底座，焊接牢固，角度为标准直角。在工字形底座的

基础上焊接槽钢及方管作为立柱，在立柱脚附近焊接四个三角档作为支撑，稳定牢固。中间采用杉木制作厚度稳定性良好，一个正常成年人翻身不会翻倒。表面喷塑工艺：颜色有迷彩和绿两种

对木板及主架均进行打磨，使主架及木板均无毛刺，不易伤手，进行表面喷塑、喷涂。

表面处理: 所有钢制件表面均经酸洗、磷化、打沙等初级处理后采用进口静电环氧基粉末喷涂完成后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀<2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，室内室外均可使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 ， 攀爬架；总高7米，宽4米，地理深度不低于100cm，主立柱采用直径140毫米，壁厚3.0毫米钢管制作，配备一根麻制软绳400米障碍器材，爬绳爬杆攀爬架， ， 标志杆，高矮墙 地桩网 木马，山羊，障碍板等器材。 ， 一根爬杆采用直径40mm钢管，一个软梯为铁质锁链链接，上端固定采用可摘取的保险钩，四角配有钢丝绳拉线，增加产品稳定性。外观抛丸除锈，静电喷涂绿色。

训练攀爬架 训练攀爬架

规格尺寸：1个爬绳，1个爬杆，1个爬梯；地面高度7米，宽4米；

预埋件尺寸：80CM*80CM*80CM，主立柱采用直径114mm的钢管，爬绳直径30mm；爬杆直径48mm，以上产品可定做尺寸。金属表面：

1. 二涂二烤，表面经高压抛丸除锈处理；
2. 防腐底层采用喷环氧富锌粉末，经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；
3. 外表涂装，采用户外光泽度 90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；可以有效预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久；

我们的地址：盐山县杨集工业园区电话：0317-8204185联系手机：13001482136 期待您的咨询

400米障碍厂家 400米障碍价格 400米障碍厂家价格